

# 2020 MAVERICK™ TRAIL 800 T

## HIGHLIGHTS

AGIL	ABENTEUER	SELBSTBEWUSST
<ul style="list-style-type: none"> <li>Robuster Motor und robustes Getriebe</li> <li>Einfaches Handling, viele Fähigkeiten</li> <li>Federweg vorne und hinten für Geländefahrten ausgelegt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinnvolle Funktionen und Vielseitigkeit</li> <li>Verbesserter Komfort mit Ergo-Lok-Cockpit</li> <li>Konfigurieren Sie sich den Maverick Trail, der zu Ihnen passt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Can-Am-Design mit bewährter Passgenauigkeit und Fertigungsqualität</li> <li>Verbesserter Schutz</li> <li>Mehr Abenteuer, weniger Wartung</li> </ul>
SPEZIELLE AUSSTATTUNGSPAKETE		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Visco-Lok<sup>†</sup> Frontdifferentialsperre</li> <li>12-Zoll-Stahlräder</li> <li>Ergoprint-Sitze</li> </ul>		

## MOTOREN

	800
Typ	41 kW (55 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 799,9 cm <sup>3</sup>
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Quick Response System (QRS) CVT mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Visco-Lok <sup>†</sup> Frontdifferentialsperre
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe
Servolenkung	N. v.
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 25,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator 26,7 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

## BREMSEN

Vorn	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln

## MERKMALE

Anzeige	7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld	Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Instrumente	Gleichstromausgang (Typ Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)	Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Magnetzündler	650 W	Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, durchgehender Unterbodenschutz aus Spritzguss, Schutzbleche, Schmutzfänger
Beleuchtung	Zwei 55-W-Reflektoren und LED-Schlussleuchten	Anhängerkupplung	5-cm-Anhängevorrichtung mit 7-poliger Anhängersteckverbindung (12 V)
Merkmale der T-Kategorie	Hupe, Blinker und Standlicht, Spiegel, Haken am Metall-Rammschutz vorn		

## GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------



Weiß

## REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle ACT 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle ACT 26 x 9 x 12 Zoll (66 x 22,9 x 30,5 cm)
Räder	12-Zoll-Stahl

## ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	300,5 cm x 157,8 cm x 175,5 cm
Radstand	230,1 cm
Bodenfreiheit	25,4 cm
Trockengewicht	596 kg
Käfig	ROPS-geprüfter Überrollkäfig aus Profilstahl ISO 3471-zertifiziert.
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Stauraum	Gesamt: 20,2 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Getränkehalter: 3,1 l
Anhängierzuglast	680 kg
Tankvolumen	38 l