

# 2020 MAVERICK™ TRAIL DPS™ 800 T

## HIGHLIGHTS

AGIL	ABENTEUER	SELBSTBEWUSST
<ul style="list-style-type: none"> <li>Robuster Motor und robustes Getriebe</li> <li>Einfaches Handling, viele Fähigkeiten</li> <li>Federweg vorne und hinten für Geländefahrten ausgelegt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinnvolle Funktionen und Flexibilität</li> <li>Verbesserter Komfort mit Ergo-Lok-Cockpit</li> <li>Konfigurieren Sie sich den Maverick Trail, der zu Ihnen passt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Can-Am-Design mit bewährter Passgenauigkeit und Fertigungsqualität</li> <li>Verbesserter Schutz</li> <li>Mehr Abenteuer, weniger Wartung</li> </ul>

## SPEZIELLES DPS-AUSSTATTUNGSPAKET

- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Dynamische Brems- und Antriebsschlupfregelung
- Sperrbares Hinterachsdifferential
- SPORT / ECO™-Modi
- 12-Zoll-Aluminiumgussräder
- Ergoprint-Sitze mit Farbakzent
- Unverwechselbare Can-Am LED-Optik

## MOTOREN 800

Typ	41 kW (55 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 799,9 cm³
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Quick Response System (QRS) CVT mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Zweirad- / Vierradantrieb wählbar mit sperrbarem Hinterachsdifferential
Fahrassistenzsystem	Brems- und Antriebsschlupfregelung SPORT / ECO™-Modi
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 25,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator 26,7 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

## BREMSEN

Vorn	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
ABS	Standard

## MERKMALE

Anzeige	7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld	Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Instrumente	Gleichstromausgang (Typ Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)	Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Magnetzündler	650 W	Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, durchgehender Unterbodenschutz aus Spritzguss, Schutzbleche, Schmutzfänger
Beleuchtung	Zwei 55-W-Reflektoren mit LED-Schlussleuchte	Anhängerkupplung	5-cm-Anhängevorrichtung mit 7-poliger Anhängersteckverbindung (12 V)
Merkmale der T-Kategorie	Hupe, Blinker und Standlicht, Spiegel, Haken am Metall-Rammschutz vorn		

## GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------



Can-Am Red

## REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle ACT 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle ACT 26 x 9 x 12 Zoll (66 x 22,9 x 30,5 cm)
Räder	12 Zoll (30,5 cm) Aluminiumguss

## ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	300,5 x 157,8 x 175,5 cm
Radstand	230,1 cm
Bodenfreiheit	25,4 cm
Trockengewicht	603,7 kg
Käfig	ROPS-geprüfter Überrollkäfig aus Profilstahl. ISO 3471-zertifiziert.
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Stauraum	Gesamt: 20,2 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Getränkehalter: 3,1 l
Anhängerzuglast	680 kg
Tankvolumen	38 l