

2020 MAVERICK™ SPORT DPS™ 1000R T

HIGHLIGHTS

RISIKOFREUDIG

- Robuster Motor und robustes Getriebe
- Hoher Komfort und sinnvolle Funktionen
- Can-Am-Design

PRÄZISE

- Einfaches Handling, viele Fähigkeiten
- Für Leistung konzipiertes Fahrwerk
- Äußerst beständiges Fahrgestell

SELBSTBEWUSST

- Perfekt abgestimmt
- Verbesserter Schutz
- Mehr Abenteuer, weniger Wartung



Can-Am Red

SPEZIELLES DPS-AUSSTATTUNGSPAKET

- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Dynamische Brems- und Antriebsschlupfregelung
- Sperrbares Hinterachsdifferential
- SPORT / ECO™-Modi
- 14 Zoll-Aluminiumgussräder
- 28 Zoll Maxis Liberty Reifen
- Ergoprint-Sitze mit Farbakzent
- Unverwechselbare Can-Am LED-Optik

MOTOREN

1000R

Typ	70 kW (95 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm³
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Quick Response System (QRS) CVT mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Zweirad- / Vierradantrieb wählbar mit sperrbarem Hinterachsdifferential
Fahrassistenzsystem	Brems- und Antriebsschlupfregelung SPORT / ECO™-Modi
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 29,2 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX® 2.0 PODIUM
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX® 2.0 PODIUM

BREMSEN

Vorn	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
ABS	Standard

MERKMALE

Anzeige	7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld	Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Instrumente	Gleichstromausgang (Typ Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)	Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Magnetzündler	650 W	Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, durchgehender Unterbodenschutz aus Spritzguss, Schutzbleche, Schmutzfänger
Beleuchtung	Zwei 55-W-Reflektoren mit LED-Schlussleuchte	Anhängerkupplung	5-cm-Anhängevorrichtung mit 7-poliger Anhängersteckverbindung (12 V)
Merkmale der T-Kategorie	Hupe, Blinker und Standlicht, Spiegel, Haken am Metall-Rammschutz vorn		

GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 Zoll
Hinterreifen	Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 Zoll
Räder	14-Zoll-Aluminiumgussfelgen

ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	302,2 x 157,8 x 180,6 cm
Radstand	230,1 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Trockengewicht	632,7 kg
Käfig	ROPS-geprüfter Überrollkäfig aus Profilstahl. ISO 3471-zertifiziert.
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Stauraum	Gesamt: 20,2 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Getränkehalter: 3,1 l
Anhängerzuglast	680 kg
Tankvolumen	38 l