

2020 TRAXTER PRO HD8 T

HIGHLIGHTS

ROBUST

- Rotax®-Hochleistungsmotor
- Leichtgängiges, haltbares und gut ansprechendes Getriebe
- Charakteristische Can-Am-Merkmale mit ausgeprägter Identität

LEISTUNGSFÄHIG

- Verlässliche Sicherheit beim Fahren
- Sinnvolle Funktionen und Flexibilität
- Einfaches Handling, viele Fähigkeiten

PRAKTISCH

- Erhöhter Komfort und intuitives Cockpit mit optimierter Sicht
- Multifunktionstransportbox mit stabiler Heckklappe und intelligenten Aufbewahrungslösungen
- 1 Jahr wartungsfrei und einfacher Zugang zu wichtigen Wartungskomponenten



Green

SPEZIELLE AUSSTATTUNGSPAKETE

- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Sperrbares Hinterachsdifferential und Visco-Lok® QE Frontdifferentialsperre
- 14-Zoll-Aluminiumgussräder mit 27-Zoll Maxxis Coronado-Reifen
- VERSA-PRO-Sitzbank mit verstärktem Sitzbezug
- Durchgehende Schutzplatte aus PE-HMM
- 2.041-kg-Winde mit Rollenseilführung
- Hupe mit Blinker
- Blinker und Positionsluchten
- Spiegel
- Bremshaltemechanismus

MOTOR

HD8

Typ	37 kW (50 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 799,9 cm ³
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ-Getriebe mit Quick Response System (QRS), Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Sperrbares Hinterachsdifferential und Visco-Lok® QE Frontdifferentialsperre
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrlilfe Modi ECO™ / ECO Aus / Work
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	305 x 157,5 x 193 cm
Radstand	211,5 cm
Bodenfreiheit	28 cm
Geschätztes Trockengewicht	700 kg
Käfig	ROPS-geprüfter Überrollkäfig aus Profilstahl. Geprüft nach ISO 3471 und OSHA.
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Tragfähigkeit der Heckklappe	113,4 kg
Stauraum*	Gesamt: 62,3 l Unter dem Armaturenbrett: 22,8 l Wasserdichtes und abnehmbares Fach unter dem Beifahrersitz: 21 l Armaturenbrett: 15 l Armstützen und Becherhalter: 3,5 l
Anhängerzuglast	1134 kg
Nutzlast	680 kg
Tankvolumen	40 l
Zulässige Personenzahl	3

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 25,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator 25,4 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

BREMSEN

Vorn	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Einzelkolbenbremsstäben

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Maxxis Coronado 27 x 9 x 14 Zoll (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Hinterreifen	Maxxis Coronado 27 x 11 x 14 Zoll (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Räder	14 Zoll Aluminiumguss

MERKMALE

Anzeige	7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebebestellung, Modi ECO / ECO Aus / Work, Sicherheitsgurt, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur	Beleuchtung	140 W aus vier 35-W-Scheinwerfern für ein weites Sichtfeld sowie LED-Rückleuchten
Merkmale der T-Kategorie	Hupe, Blinker und Standlicht, Spiegel, Haken am Metall-Rammschutz vorn	Winde	2.041-kg-Winde mit Rollenseilführung
Batterie	12 V (30 Ah)	Sitz	60/40VERSA-PRO-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, einstellbarem Fahrersitz, Haken auf der Unterseite, verstärktem XT-Sitzbezug und geformter Sitzbank zum besseren Ein- und Aussteigen
Magnetzündler	650 W	Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, durchgehende Schutzplatte
Instrumente	Zwei Gleichstromausgänge (Zigarettenanzünder), einer in der Konsole (20 A) und einer im Staufach unter dem Armaturenbrett (20 A)	Anhängerkupplung	5-cm-Anhängervorrichtung mit 7-poliger Anhängersteckverbindung (12 V)
		Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung

GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus eine Verpflichtung entsteht. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

can-am



Can-AmOffroad.com