

# 2020 OUTLANDER™ X® mr 650

## HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Gebogene Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator
- 28-Zoll ITP Mega Mayhem<sup>†</sup>-Reifen
- 12-Zoll-Aluminiumgussfelgen
- Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS™)
- Automatische Visco-Lok<sup>‡</sup> QE Frontdifferentialsperre
- Versetzter Kühler
- 1.361-kg-WARN<sup>†</sup>-Winde mit Klampenrolle
- Verstärkter Rammschutz vorn
- Fußrasten für den Einsatz im Schlamm
- Surrounding Spar Technology (SST G2)-Rahmen mit geometrischer Kontaktsteuerung
- Schutzbleche



■ Iron Gray und Manta Green

## MOTOR

### 650

Typ	43 kW (59 PS), Rotax V-Twin 649,6 cm <sup>3</sup> , mit Schnorchel, flüssigkeitsgekühlt mit versetztem Kühler
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Visco-Lok QE Frontdifferentialsperre
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)

## REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	ITP Mega Mayhem <sup>†</sup> 28 x 8 x 12 Zoll (71,1 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	ITP Mega Mayhem <sup>†</sup> 28 x 10 x 12 Zoll (71,1 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12 Zoll Aluminiumguss

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator
Vordere Stoßdämpfer	Öldruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung
Hintere Stoßdämpfer	Öldruckstoßdämpfer

## BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	224 x 123 x 128 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	29,9 cm
Sitzhöhe	89,5 cm
Trockengewicht	396 kg
Trägerkapazität	Hinten: 90 kg
Stauraum	Hinten: 21,4 l
Anhängerzuglast	750 kg
Tankvolumen	20,5 l

## MERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebestellung, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr	Instrumente	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	1.361-kg-WARN-Winde mit Rollenseilführung	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne Fußrasten für den Einsatz im Schlamm Schutzbleche	Sitz	Standard
		Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)

## GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------