

can-am

OUTLANDER MAX DPS 450 T

2021

HIGHLIGHTS

- Rotax® Motor
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- 20,5 l Kraftstofftank
- 590 kg Anhängelast
- Surrounding Spar Technology (SST G2)-Rahmen mit geometrischer Kontaktsteuerung
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Stahlgepäckträger mit LinQ-Schnellbefestigungssystem und einer Gesamtladekapazität von 163,3 kg
- 10,9 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach



Granite Gray

MOTOREN

450

Typ	28 kW (38 PS) Rotax Einzylinder, flüssigkeitsgeköhlt, 427 cm ³
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 22,9 cm (22,9 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruck
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 22,4 cm (8,8 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruck

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle† Trail Wolf-Reifen 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	Carlisle† Trail Wolf-Reifen 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 Zoll)
Räder	12 Zoll Aluminiumguss

BREMSEN

Vorne	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht *	324 kg
L x B x H	231 x 116,8 x 133 cm
Radstand	149,9 cm (59 Zoll)
Bodenfreiheit	26,7 cm (10,5 Zoll)
Sitzhöhe	85,8 cm (33,8 Zoll)
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	Hinten: 10,9 l
Anhängelast	750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	4,5-Zoll-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern / Bremslicht
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Schutz	N. v.

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. „™“ und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitzustellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

A BRP BRAND



can-am

OUTLANDER MAX DPS 570 T

2021

HIGHLIGHTS

- Rotax® Motor
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- 20,5 l Kraftstofftank
- 590 kg Anhängelast
- Surrounding Spar Technology (SST G2)-Rahmen mit geometrischer Kontaktsteuerung
- 500-W-Magnetzündler
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Stahlgepäckträger mit LinQ-Schnellbefestigungssystem und einer Gesamtladefähigkeit von 163,3 kg
- 10,9 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach



Granite Gray

MOTOREN

570

Typ	Rotax V-Twin, 35 kW (48 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 22,9 cm (22,9 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruck
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 22,4 cm (8,8 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruck

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle† Trail Wolf-Reifen 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	Carlisle† Trail Wolf-Reifen 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 Zoll)
Räder	12 Zoll Aluminiumguss

BREMSEN

Vorne	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht *	336 kg
L x B x H	231 x 116,8 x 133 cm
Radstand	149,9 cm (59 Zoll)
Bodenfreiheit	26,7 cm (10,5 Zoll)
Sitzhöhe	85,8 cm (33,8 Zoll)
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	Hinten: 10,9 l
Anhängelast	750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	4,5-Zoll-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern / Bremslicht
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Schutz	N. v.

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. „™“ und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitzustellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.



HIGHLIGHTS

- Rotax® Motoren
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- 20,5 l Kraftstofftank
- 590 kg Anhängelast
- Surrounding Spar Technology (SST G2)-Rahmen mit geometrischer Kontaktsteuerung
- 500-W-Magnetzündler
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Stahlgepäckträger mit LinQ-Schnellbefestigungssystem und einer Gesamtladekapazität von 163,3 kg
- 10,9 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach



Granite Gray

MOTOREN	450	570
Typ	28 kW (38 PS) Rotax Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 427 cm³	Rotax V-Twin, 35 kW (48 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse	
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)	
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)	
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h	

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 22,9 cm (22,9 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruck
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 22,4 cm (8,8 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruck

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle† Trail Wolf-Reifen 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	Carlisle† Trail Wolf-Reifen 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 Zoll)
Räder	12 Zoll Aluminiumguss

BREMSEN

Vorne	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht *	324 kg	336 kg
L x B x H	231 x 116,8 x 133 cm	
Radstand	149,9 cm (59 Zoll)	
Bodenfreiheit	26,7 cm (10,5 Zoll)	
Sitzhöhe	85,8 cm (33,8 Zoll)	
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	
Stauraum	Hinten: 10,9 l	
Anhängelast	750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse	
Tankgröße	20,5 l	

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	4,5-Zoll-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern / Bremslicht
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsluchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Schutz	N. v.

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

can-am

OUTLANDER MAX DPS 1000 T

2021

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Gebogene Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator vorne
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Surrounding Spar Technology (SST G2)-Rahmen mit geometrischer Kontaktsteuerung
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- Antiblockiersystem (ABS)
- 35,6 cm (14 Zoll) Aluminiumgussräder
- 230 W aus Scheinwerfern
- 625-W-Magnetzündler
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem
- 21,4 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach
- Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.)
- Digitale Multifunktionsanzeige



Granite Gray

MOTOR	1000R
Typ	Rotax V-Twin, 976 cm ³ , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruck
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruck

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 Zoll)
Hinterreifen	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 Zoll)
Räder	35,6 cm (14 Zoll) Aluminiumguss

BREMSEN

Vorne	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht *	408 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 Zoll)
Radstand	149,9 cm (59 Zoll)
Bodenfreiheit	27,9 cm (11 Zoll)
Sitzhöhe	87,7 cm (34,5 Zoll)
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg
Stauraum	Hinten: 21,4 l
Anhängelast	750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	4,5-Zoll-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Schutz	verstärkter Rammschutz vorn, Schutzbleche

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. „™“ und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.



HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Gebogene Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator vorne
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Stufenloses Getriebe (Cvt) mit extrem niedrigem L-Gang
- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS™)
- 1.588-kg-Winde
- 30,5 cm (12 Zoll) Aluminiumgussräder
- Sechslagige 66-cm-Carlisle† ACT HD-Radialreifen
- Verstärkter Sitzbezug
- Versetzte Lufteinlässe
- Mehr Bodenfreiheit
- Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem
- 21,4 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach
- Dynamischer, ergonomischer Komfort für den Beifahrer
- Beifahrer-Handgriffe an mehreren Stellen
- Hochgelegte Fußstützen
- Griffheizung
- Schutzbleche
- Verstärkter Rammschutz vorn



Tundra Green / 570

Boreal Green / 650 / 1000

MOTOREN	570	650	1000
Typ	Rotax V-Twin, 35 kW (48 PS), flüssigkeitsgeköhlt	Rotax V-Twin, 649,6 cm³, 43 kW (59 PS), flüssigkeitsgeköhlt	Rotax V-Twin, 976 cm³, 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgeköhlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)		
Getriebe	CVT, P / R / N / H / extrem langsamer L-Gang, serienmäßige Motorbremse		
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok QE-Differentialsperrung vorn		
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)		
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h		

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruck
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruck

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 Zoll)
Räder	30,5 cm (12 Zoll) Aluminiumguss

BREMSEN

Vorne	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht *	375 kg	375 kg	408 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 Zoll)		
Radstand	149,9 cm (59 Zoll)		
Bodenfreiheit	30,5 cm (12 Zoll)		
Sitzhöhe	87,7 cm (34,5 Zoll)		
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg		
Stauraum	Hinten: 21,4 l		
Anhängelast	750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse		
Tankgröße	20,5 l		

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	4,5-Zoll-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Verstärkter Sitzbezug
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn Beheizte Griffe Schutzbleche

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Gebogene Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator vorne
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Stufenloses Getriebe (Cvt) mit extrem niedrigem L-Gang
- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS™)
- 1.588-kg-Winde
- 30,5 cm (12 Zoll) Aluminiumgussräder
- Sechslagige 66-cm-Carlisle® ACT HD-Radialreifen
- Verstärkter Sitzbezug
- Versetzte Lufteinlässe
- Mehr Bodenfreiheit
- Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem
- 21,4 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach
- Dynamischer, ergonomischer Komfort für den Beifahrer
- Beifahrer-Handgriffe an mehreren Stellen
- Hochgelegte Fußstützen
- Griffheizung
- Schutzbleche
- Verstärkter Rammschutz vorn



- Tundra Green / 570
- Boreal Green / 650 / 1000

MOTOREN	650	1000
Typ	Rotax V-Twin, 649,6 cm³, 43 kW (59 PS), flüssigkeitsgeköhlt	Rotax V-Twin, 976 cm³, 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgeköhlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	CVT, P / R / N / H / extrem langsamer L-Gang, serienmäßige Motorbremse	
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn	
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)	
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h	

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruck
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruck

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle® ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	Carlisle® ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 Zoll)
Räder	30,5 cm (12 Zoll) Aluminiumguss

BREMSEN

Vorne	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN	650	1000
Geschätztes Trockengewicht *	375 kg	408 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 Zoll)	
Radstand	149,9 cm (59 Zoll)	
Bodenfreiheit	30,5 cm (12 Zoll)	
Sitzhöhe	87,7 cm (34,5 Zoll)	
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg	
Stauraum	Hinten: 21,4 l	
Anhängelast	750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse	
Tankgröße	20,5 l	

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	4,5-Zoll-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Verstärkter Sitzbezug
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn Beheizte Griffe Schutzbleche

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------



can-am

OUTLANDER MAX XT 570 T

2021

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- 1.588-kg-Winde
- Verstärkter Rammschutz vorne und hinten
- Kunststoffteile mit Premium-Lackierung
- 30,5 cm (12 Zoll) Aluminiumgussräder
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- Windabweiser
- Stahlgepäckträger mit LinQ-Schnellbefestigungssystem und einer Gesamtladekapazität von 163,3 kg
- 10,9 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach
- Dynamischer, ergonomischer Komfort für den Beifahrer
- Beifahrer-Handgriffe an mehreren Stellen
- Hochgelegte Fußstützen
- Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)



Iron Gray & Octane Blue

MOTOR	570
Typ	Rotax V-Twin, 35 kW (48 PS), flüssigkeitsgeköhlt
Kraftstoffzufuhr	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 22,9 cm (22,9 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruck
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 22,4 cm (8,8 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruck

REIFEN / FELGEN	
Vorderreifen	Carlisle† Trail Wolf-Reifen 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	Carlisle† Trail Wolf-Reifen 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 Zoll)
Räder	30,5 cm (12 Zoll) Aluminiumguss

BREMSEN	
Vorne	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	336 kg
L x B x H	231 x 116,8 x 133 cm
Radstand	149,9 cm (59 Zoll)
Bodenfreiheit	26,7 cm (10,5 Zoll)
Sitzhöhe	85,8 cm (33,8 Zoll)
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	Hinten: 10,9 l
Anhängelast	750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeige	4,5-Zoll-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern / Bremslicht
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Handschutz

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. „™“, „®“ und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrives GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitzustellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.



can-am

OUTLANDER MAX XT 650 T

2021

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Gebogene Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator vorne
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Antiblockiersystem (ABS)
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- 1.588-kg-Winde
- Verstärkter Rammschutz vorne und hinten
- Handschutz
- Kunststoffteile mit Premium-Lackierung
- 35,6 cm (14 Zoll) Aluminiumgussräder
- 66,04 cm (26 Zoll) ITP Terracross-Radialreifen
- Surrounding Spar Technology (SST G2)-Rahmen mit geometrischer Kontaktsteuerung
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- 625-W-Magnetzündler
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem
- 21,4 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach
- Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)



Iron Gray & Octane Blue

MOTOR

650

Typ	Rotax V-Twin, 649,6 cm ³ , 43 kW (59 PS), flüssigkeitsgeköhlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruck
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruck

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 Zoll)
Hinterreifen	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 Zoll)
Räder	35,6 cm (14 Zoll) Aluminiumguss

BREMSEN

Vorne	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht *	375 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 Zoll)
Radstand	149,9 cm (59 Zoll)
Bodenfreiheit	27,9 cm (11 Zoll)
Sitzhöhe	87,7 cm (34,5 Zoll)
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg
Stauraum	Hinten: 21,4 l
Anhängelast	750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	4,5-Zoll-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne und hinten, Handschutz, Schutzbleche

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. „™“ und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitzustellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

A BRP BRAND



HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motoren
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Antiblockiersystem (ABS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- 1.588-kg-Winde
- 35,6-cm-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 66,04 cm (26 Zoll) ITP Terracross-Radialreifen
- Kunststoffteile mit Premium-Lackierung
- Verstärkter Rammschutz vorne und hinten
- Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Handschutz
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Umrüstbares Gepäckträgersystem (CRS) mit LinQ™ System
- Dynamischer, ergonomischer Komfort für den Beifahrer
- Beifahrer-Handgriffe an mehreren Stellen
- Hochgelegte Fußstützen



Phoenix Orange und Carbon Black

MOTOR	650	1000
Typ	Rotax V-Twin, 649,6 cm³, 43 kW (59 PS), flüssigkeitsgeköhlt	Rotax V-Twin, 976 cm³, 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgeköhlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse	
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)	
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)	
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h	

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 Zoll)
Hinterreifen	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 Zoll)
Räder	35,6-cm-Beadlock-Räder aus Aluminiumguss

BREMSEN

Vorne	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN	650	1000
Geschätztes Trockengewicht *	375 kg	408 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 Zoll)	
Radstand	149,9 cm (59 Zoll)	
Bodenfreiheit	27,9 cm (11 Zoll)	
Sitzhöhe	87,7 cm (34,5 Zoll)	
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg	
Stauraum	Hinten: 21,4 l	
Anhängelast	750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse	
Tankgröße	20,5 l	

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn & hinten Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Handschutz Schutzbleche

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Antiblockiersystem (ABS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- 1.588-kg-Winde
- 35,6-cm-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 66,04 cm (26 Zoll) ITP Terracross-Radialreifen
- Kunststoffteile mit Premium-Lackierung
- Verstärkter Rammschutz vorne und hinten
- Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Handschutz
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Umrüstbares Gepäckträgersystem (CRS) mit LinQ™ System
- Dynamischer, ergonomischer Komfort für den Beifahrer
- Beifahrer-Handgriffe an mehreren Stellen
- Hochgelegte Fußstützen



Phoenix Orange und Carbon Black

MOTOR	1000
Typ	Rotax V-Twin, 976 cm ³ , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgeköhlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

REIFEN / FELGEN	
Vorderreifen	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 Zoll)
Hinterreifen	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 Zoll)
Räder	35,6-cm-Beadlock-Räder aus Aluminiumguss

BREMSEN	
Vorne	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	408 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 Zoll)
Radstand	149,9 cm (59 Zoll)
Bodenfreiheit	27,9 cm (11 Zoll)
Sitzhöhe	87,7 cm (34,5 Zoll)
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg
Stauraum	Hinten: 21,4 l
Anhängelast	750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeige	7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn & hinten Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Handschutz Schutzbleche

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie