

HIGHLIGHTS	800	1000
<b>AGIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robuster Motor und robustes Getriebe</li> <li>• Einfaches Handling, viele Fähigkeiten</li> <li>• Federweg vorne und hinten für Geländefahrten ausgelegt</li> </ul>	
<b>ABENTEUER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinnvolle Funktionen und Flexibilität</li> <li>• Verbessertes Komfort mit Ergo-Lok-Cockpit</li> <li>• Konfigurieren Sie sich den Maverick Trail, der zu Ihnen passt</li> </ul>	
<b>SELBSTBEWUSST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Can-Am-Design mit bewährter Passgenauigkeit und Fertigungsqualität</li> <li>• Verbessertes Schutz</li> <li>• Mehr Abenteuer, weniger Wartung</li> </ul>	
<b>PLATTFORM-MERKMALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 127 cm (50 Zoll) breit (132 cm (52 Zoll) mit Spiegeln)</li> <li>• 230 cm (90,6 Zoll) Radstand</li> <li>• 25 cm (10 Zoll) Bodenfreiheit</li> <li>• Bis zu 26 cm (10,5 Zoll) Federweg</li> <li>• 19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld</li> <li>• SPORT / ECO™-Modus</li> <li>• Netz (anstelle von Türen)</li> <li>• RF D.E.S.S.-Schlüssel mit Start-/Stopp-Knopf</li> <li>• Kotflügelverbreiterung und Schutzfänger</li> <li>• Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten</li> <li>• 7-polige Anhängersteckverbindung (12 V)</li> <li>• LED-Rückleuchten mit Halo-Effekt</li> <li>• Hupe, Blinker und Positionsluchten, Außenspiegel links rechts, Kennzeichenhalterung, Haken an vorderem Metallrammschutz, Fahrersitzsensor, Warnanzeige</li> </ul>	
<b>SPEZIELLES DPS T-AUSSTATTUNGSPAKET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dynamische Servolenkung (DPS™)</li> <li>• 30,5 cm (12 Zoll)-Aluminiumgussfelgen</li> <li>• Ergoprint-Sitze mit Farbakzenten</li> <li>• Höchstgeschwindigkeit über 60 km/h</li> <li>• Offenes vorderes Differential mit Brake Traction Control System (BTC)</li> <li>• Dynamische Bremskraftregelung (ABS + HHC + HDC)</li> <li>• Dynamische Traktionskontrolle (BTC + DTC)</li> </ul>	
		Dynamische Traktionskontrolle (TCS abschaltbar)

MOTOREN	800	1000
Typ	38 kW (51 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 799,9 cm³, mit Katalysator	55 kW (75 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm³, mit Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	Quick Response System (QRS), CVT, Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P	
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit offenem Frontdifferential und Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)	
Fahrerassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe Modi SPORT / ECO™	
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)	

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 25,4 cm (10 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator / 26,7 cm (10,5 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

REIFEN / FELGEN	
Vorderreifen	Carlisle ACT 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll)
Hinterrreifen	Carlisle ACT 66 x 22,9 x 30,5 cm (26 x 9 x 12 Zoll)
Räder	30,5 cm (12 Zoll)-Aluminiumgussfelgen



Octane Blue

BREMSEN	800	1000
Vorne	Belüftete 220-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln und dynamischer Bremskraftregelung (ABS + HHC + HDC)	
Hinten	Belüftete 220-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln und dynamischer Bremskraftregelung (ABS + HHC + HDC)	

ABMESSUNGEN / LASTEN		
Geschätztes Trockengewicht	603,7 kg	618,7 kg
Fahrgestell / Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft	
L x B x H	300,5 x 132 x 175,5 cm (118 x 52 x 69 Zoll)	
Radstand	230,1 cm (90,6 Zoll)	
Bodenfreiheit	25,4 cm (10 Zoll)	
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg	
Anhängelast	680 kg	
Stauraum	Gesamt: 20,2 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Becherhalter: 3,1 l	
Tankgröße	38 l	

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi SPORT / ECO™, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) mit Start/ Stopp-Knopf
Magnetzündler	650 W
Beleuchtung	Zwei 55-W-Reflektoren und LED-Schlussleuchten
Winde	N. v.
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl Durchgehender Unterbodenschutz Kotflügelverbreiterung und Schutzfänger
Anhängerkupplung	5-cm- Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie

# can-am

## MAVERICK TRAIL 800 T

2021

### HIGHLIGHTS

<b>AGIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robuster Motor und robustes Getriebe</li> <li>• Einfaches Handling, viele Fähigkeiten</li> <li>• Federweg vorne und hinten für Geländefahrten ausgelegt</li> </ul>
<b>ABENTEUER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinnvolle Funktionen und Flexibilität</li> <li>• Verbessertes Komfort mit Ergo-Lok-Cockpit</li> <li>• Konfigurieren Sie sich den Maverick Trail, der zu Ihnen passt</li> </ul>
<b>SELBSTBEWUSST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Can-Am-Design mit bewährter Passgenauigkeit und Fertigungsqualität</li> <li>• Verbesserter Schutz</li> <li>• Mehr Abenteuer, weniger Wartung</li> </ul>
<b>PLATTFORM-MERKMALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 127cm (50 Zoll) breit (132 cm (52 Zoll) mit Spiegeln)</li> <li>• 230 cm (90,6 Zoll) Radstand</li> <li>• 25 cm (10 Zoll) Bodenfreiheit</li> <li>• Bis zu 26 cm (10,5 Zoll) Federweg</li> <li>• 19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld</li> <li>• SPORT / ECO™-Modus</li> <li>• Ergoprint-Sitze</li> <li>• Netz (anstelle von Türen)</li> <li>• RF D.E.S.S.-Schlüssel mit Start-/Stopp-Knopf</li> <li>• Kotflügelverbreiterung und Schmutzfänger</li> <li>• Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten</li> <li>• 7-polige Anhängersteckverbindung (12 V)</li> <li>• LED-Rückleuchten mit Halo-Effekt</li> <li>• Hupe, Blinker und Positionsleuchten, Außenspiegel links und rechts, Kennzeichenhalterung, Haken an vorderem Metallrammschutz, Fahrersitzsensor, Warnanzeige</li> <li>• Bremsflüssigkeit</li> </ul>



Can-Am Red

MOTOREN	800
Typ	38 kW (51 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 799,9 cm <sup>3</sup> , mit Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Quick Response System (QRS), CVT, Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lokt Differentialsperre vorn
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrlilfe Modi SPORT / ECO™
Servolenkung	N. v.

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 25,4 cm (10 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator / 26,7 cm (10,5 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

REIFEN / FELGEN	
Vorderreifen	Carlisle ACT 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	Carlisle ACT 66 x 22,9 x 30,5 cm (26 x 9 x 12 Zoll)
Räder	30,5 cm (12 Zoll) Stahlräder

BREMSEN	
Vorne	Belüftete 220-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Belüftete 220-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht	596 kg
Fahrgestell / Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft
L x B x H	300,5 x 132 x 175,5 cm (118 x 52 x 69 Zoll)
Radstand	230,1 cm (90,6 Zoll)
Bodenfreiheit	25,4 cm (10 Zoll)
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Anhängelast	680 kg
Stauraum	Gesamt: 20,2 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Becherhalter: 3,1 l
Tankgröße	38 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi SPORT / ECO™, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ - Digitally Encoded Security System) mit Start/ Stopp-Knopf
Magnetzündler	650 W
Beleuchtung	Zwei 55-W-Reflektoren und LED-Schlussleuchten
Winde	N. v.
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl Durchgehender Unterbodenschutz Kotflügelverbreiterung und Schmutzfänger
Anhängerkupplung	5-cm- Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. "™" und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodriv GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm<sup>3</sup> dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

