

### HIGHLIGHTS

- Rotax® V2 Motor
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator vorn
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- Sechslagige 26" (66 cm) Carlisle ACT HD Radialreifen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Dual-Level-Transportbox (Tragfähigkeit 318 kg) mit modulare Zubehör
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
- Verstärkter Ramschutz vorn
- Griff- und Gashebelheizung
- Doppelte TTI2 Hinterradaufhängung (Trailing Torsional Independent)
- Querstabilisator mit Schnellkupplung
- 12" (30,5 cm) Aluminiumgussfelgen
- Versetzte Lufteinlassöffnungen
- Extrem stabile Multifunktions-Gepäckträger mit LinQ™ Schnellmontage-Zubehörsystem
- Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)



Boreal Green

### MOTOR

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Typ                       | Rotax V-Twin, 976 cm <sup>3</sup> , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgekühlt                      |
| Kraftstoffzufuhr          | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe                  | CVT, P / R / N / H / extrem langsamer L-Gang, serienmäßige Motorbremse                      |
| Antriebsstrang            | Wählbarer Zweirad-/Sechsradantrieb mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn                 |
| Servolenkung              | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)  |
| Geschwindigkeitskategorie | Bis zu 60 km/h  |

### AUFHÄNGUNG

|                     |   |
|---------------------|---|
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne<br>23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg  |
| Vordere Stoßdämpfer | Öldruck   |
| Hinterradaufhängung | Doppelte Aufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI2) und Querstabilisator mit Schnellentriegelung<br>25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Öldruck   |

### REIFEN / FELGEN

|              |   |
|--------------|---|
| Vorderreifen | Carlisle ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll)  |
| Hinterreifen | Carlisle ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 Zoll) |
| Felgen       | 12" (30,5 cm) Aluminiumguss                             |

### BREMSEN

|                |  |
|----------------|--|
| Bremsen vorn   | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsmätteln |
| Bremsen hinten | Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel    |

### ABMESSUNGEN / LASTEN

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Geschätztes Trockengewicht | 576 kg  |
| L x B x H                  | 297 x 122 x 126 cm  |
| Radstand                   | 208 cm  |
| Bodenfreiheit              | 27,9 cm   |
| Sitzhöhe                   | 87,7 cm   |
| Trägerkapazität            | Vorne: 45 kg / Hinten: 318 kg                                       |
| Stauraum                   | Dual-Level™ Transportbox mit Seitenwand und Heckklappe Hinten: 70 l |
| Anhängelast                | 907 kg bei Anhänger mit Bremse<br>674 kg bei Anhänger ohne Bremse   |
| Tankgröße                  | 20,5 l  |

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Anzeige                  | 11,4-cm-Digital-Display:<br>Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr |
| Geräteausstattung        | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)  |
| Diebstahlschutzsystem    | Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)  |
| Beleuchtung              | 230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht  |
| Winde                    | 1.588-kg-Winde  |
| Merkmale der T-Kategorie | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe   |
| Sitz                     | Verstärkter Sitzbezug   |
| Schutz                   | Verstärkter Ramschutz vorn, mittlerer Unterbodenschutz, beheizte Griffe   |

### GEWÄHRLEISTUNG

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |
|---------------|-----------------------|