

HIGHLIGHTS

KÄMPFERISCH	<ul style="list-style-type: none"> Die charakteristischen Merkmale der Marke Can-Am mit dem Design der nächsten Generation Niedrige Sitzposition Ergo Lock Cockpit mit in vier Richtungen verstellbaren Sitzen
LEISTUNGSSTARK	<ul style="list-style-type: none"> Rotax® ACE 200 PS-Motor mit Turbolader und Zwischenkühler Ausgereifte Aerodynamik QRS-X Getriebe
PRÄZISE	<ul style="list-style-type: none"> TTX-Aufhängung mit in diesem Segment führendem Federweg Ultra-effizientes und leichtes Chassis Außerst agiles Handling
PLATTFORM-MERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> Breite 162,5 cm Radstand 259,1 cm Bodenfreiheit 35,6 cm Dynamische Servolenkung (DPS™) für hohe Drehmomente Federweg 50,8 cm FOX† 2.5 PODIUM QS3 Piggyback-Stoßdämpfer 14" (35,6 cm) Aluminiumgussfelgen 30" (76,2 cm) Maxxis Carnivore† Reifen 4,5" (11,4 cm) Digitalanzeige mit Bedienfeld Zughaken hinten
SPEZIELL FÜR DAS DS TURBO RR PAKET	<ul style="list-style-type: none"> 200 PS Turbo RR Motor Riemenüberwachungssystem 850 W-Magnetzündler Hupe, Summer, Verdampfersystem



Can-Am Red

MOTOR

Motorotyp	200 PS*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PDrive Primär- und Quick Response System X (QRS-X) CVT mit starkem Luftstrom, L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Sperrbares Frontdifferential mit exklusiver Smart-Lok* Technologie. Echtes 4Modi-Traktionssystem: 2WD / 4WD mit Frontdifferenzialsperre / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL <i>*Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries, einem Marktführer der Antriebsstrangbranche, entwickelt</i>
	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS™) mit hohem Drehmoment

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 50,8 cm (20 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 2.5 PODIUM Piggyback-Stoßdämpfer mit QS3† Einfeldereinstellung
Hinterradaufhängung	4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing A-Arms X) mit Querstabilisator / 50,8 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 2.5 PODIUM Piggyback-Stoßdämpfer mit QS3† Einfeldereinstellung und Durchschlagschutz

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Maxxis Carnivore† 30" x 10" x 14" (76,2 x 25,4 x 35,6 cm)
Hinterreifen	Maxxis Carnivore† 30" x 10" x 14" (76,2 x 25,4 x 35,6 cm)
Felgen	35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
--------------	---

Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
----------------	---

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	701,3 kg
Fahrgestell / Käfig	Dualphasenstahl DP 980
L x B x H	335,3 x 162,5 x 166,1 cm (132 x 64 x 65,4 Zoll)
Radstand	259,1 cm (102 Zoll)
Bodenfreiheit	35,6 cm (14 Zoll)
Trägerkapazität	91 kg mit LinQ™ Schnellbefestigung
Stauraum	Gesamt: 9,4 l, Handschuhfach: 6,2 l Mittelkonsole: 2,8 l, Becherhalter: 0,4 l
Tankgröße	40 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	11,4 cm (4,5 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi SPORT / ECO™, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperreanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur, Servolenkungsstufe (DPS)
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Mittelkonsole
Magnetzündler	850 W
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) mit Start/Stopp-Knopf
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und Heckleuchten
Winde	N. v.
Schutz	Integrierter Rammschutz vorne Vierteltüren Durchgehende Schutzplatte aus PE-HMW Zughaken hinten

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

*200 PS basierend auf US-amerikanischer EPA-Zertifizierung für das MJ22 oder 195 PS basierend auf europäischer NRMM-Zertifizierung für das MJ21, die Zertifizierung für das MJ22 steht noch aus.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, " und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

can-am

MAVERICK X rs TURBO RR

HIGHLIGHTS

KÄMPFERISCH	<ul style="list-style-type: none"> Die charakteristischen Merkmale der Marke Can-Am mit dem Design der nächsten Generation Niedrige Sitzposition Ergo Lock Cockpit mit in vier Richtungen verstellbaren Sitzen
LEISTUNGSSTARK	<ul style="list-style-type: none"> Rotax® ACE 200 PS-Motor mit Turbolader und Zwischenkühler Ausgereifte Aerodynamik QRS-X Getriebe
PRÄZISE	<ul style="list-style-type: none"> TTX-Aufhängung mit in diesem Segment führendem Federweg Ultra-effizientes und leichtes Chassis Außerst agiles Handling
PLATTFORM-MERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> Breite 184,7 cm Radstand 259,1 cm Bodenfreiheit 40,6 cm Dynamische Servolenkung (DPS™) für hohe Drehmomente Federweg bis zu 61 cm Zughaken hinten
SPEZIELL FÜR DAS X rs TURBO RR PAKET	<ul style="list-style-type: none"> 200 PS Turbo RR Motor Smart-Lok™* Frontdifferenzial FOX† 3.0 PODIUM RC2† Stoßdämpfer mit Bypass 14" (35,6 cm) Aluminium-BeadLock-Felgen 32" (81,3 cm) Maxxis Carnivore† Reifen Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern Riemenüberwachungssystem 850 W-Magnetzünder Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW Komplett Dach Grafikelemente/Sitze des X-Paketes 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld Hupe, Summer, Verdampfersystem Can-Am LED-Schriftzug Lackierung



■ Triple Black

Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
----------------	--

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	762 kg
Fahrgestell / Käfig	Dualphasenstahl DP 980
L x B x H	335,3 x 184,7 x 174 cm (132 x 72,7 x 68,5 Zoll)
Radstand	259,1 cm (102 Zoll)
Bodenfreiheit	40,6 cm (16 Zoll)
Trägerkapazität	91 kg mit LinQ™ Schnellbefestigung
Stauraum	Gesamt: 9,4 l, Handschuhfach: 6,2 l Mittelkonsole: 2,8 l, Becherhalter: 0,4 l
Tankgröße	40 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi SPORT / ECO, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur, Servolenkungsstufe (DPS)
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Mittelkonsole
Magnetzünder	850 W
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) mit Start/Stop-Knopf
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und Heckleuchten mit unverwechselbarer Can-Am LED-Optik
Winde	N. v.
Schutz	Integrierter Rammenschutz vorn Vierteltüren, Komplettdach Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW Zughaken hinten

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

*200 PS basierend auf US-amerikanischer EPA-Zertifizierung für das MJ22 oder 195 PS basierend auf europäischer NRRM-Zertifizierung für das MJ21, die Zertifizierung für das MJ22 steht noch aus.

MOTOR	
Motortyp	200 PS*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PDrive Primär- und Quick Response System X (QRS-X) CVT mit starkem Luftstrom, L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Sperrbares Frontdifferential mit exklusiver Smart-Lok*-Technologie, Traktionssystem mit 4 Betriebsarten: 2WD / 4WD mit Differentialsperre vorn / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL <i>*Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries entwickelt, einem Marktführer bei Antriebssträngen.</i>
	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS™) mit hohem Drehmoment

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator in Trophy Truck-Konstruktion, 55,9 cm (22 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass, Doppelgeschwindigkeitsdämpfung und Zugstufenverstellung
Hinterradaufhängung	4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing A-Arms X) mit Querstabilisator / 61 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 3.0 PODIUM RC2† mit externem Ausgleichsbehälter mit Bypass, Doppelgeschwindigkeitsdämpfung und Zugstufenverstellung

REIFEN / FELGEN	
Vorderreifen	Maxxis Carnivore† 32" x 10" x 14" (81,3 x 25,4 x 35,6 cm)
Hinterreifen	Maxxis Carnivore† 32" x 10" x 14" (81,3 x 25,4 x 35,6 cm)
Felgen	35,6 cm (14 Zoll) Beadlock-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, * und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. *Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogen Einfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

can-am

MAVERICK X rs TURBO RR

MIT SMART-SHOX

HIGHLIGHTS

KÄMPFERISCH	<ul style="list-style-type: none"> Die charakteristischen Merkmale der Marke Can-Am mit dem Design der nächsten Generation Niedrige Sitzposition Ergo Lock Cockpit mit in vier Richtungen verstellbaren Sitzen
LEISTUNGSSTARK	<ul style="list-style-type: none"> Rotax® ACE 200 PS-Motor mit Turbolader und Zwischenkühler Ausgereifte Aerodynamik QRS-X Getriebe
PRÄZISE	<ul style="list-style-type: none"> TTX-Aufhängung mit in diesem Segment führendem Federweg Ultra-effizientes und leichtes Chassis Äußerst agiles Handling
PLATTFORM-MERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> Breite 184,7 cm Radstand 259,1 cm Bodenfreiheit 40,6 cm Dynamische Servolenkung (DPS™) für hohe Drehmomente Federweg bis zu 61 cm Zughaken hinten
SPEZIELL FÜR DAS X RS TURBO RR PAKET	<ul style="list-style-type: none"> Riemenüberwachungssystem 200 PS Turbo RR Motor Smart-Lok™ Frontdifferenzial Smart-Shox™ Technologie mit DDA-Ventil FOX† 3.0 PODIUM Stoßdämpfer mit Bypass 14" (35,6 cm) Aluminium-BeadLock-Felgen 32" (81,3 cm) Maxxis Carnivore† Reifen Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW Komplettdach Grafikelemente/Sitze des X-Paketes 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld 850 W Magnetzünder Hupe, Summer, Verdampfersystem Can-Am LED-Schriftzug Lackierung

MOTOR

Motortyp	200 PS*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PDrive Primär- und Quick Response System X (QRS-X) CVT mit starkem Luftstrom, L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Sperrbares Frontdifferential mit exklusiver Smart-Lok*-Technologie. Traktionssystem mit 4 Betriebsarten: 2WD / 4WD mit Differentialsperre vorn / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL <i>*Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries entwickelt, einem Marktführer bei Antriebssträngen.</i>
	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS™) mit hohem Drehmoment

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator in Trophy Truck-Konstruktion, 55,9 cm (22 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 2.5 PODIUM Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox™-Technologie mit DDA-Ventil zur dynamischen Dämpfungsanpassung
Hinterradaufhängung	4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing A-Arms X) mit Querstabilisator / 61 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 3.0 PODIUM† mit externem Ausgleichsbehälter mit Bypass und Smart-Shox™-Technologie mit DDA-Ventil zur dynamischen Dämpfungsanpassung. Smart-Shox™ wurde in Zusammenarbeit mit Tractive Industries entwickelt, einem führenden Anbieter von Fahrwerkskomponenten

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Maxxis Carnivore† 32" x 10" x 14" (81,3 x 25,4 x 35,6 cm)
Hinterreifen	Maxxis Carnivore† 32" x 10" x 14" (81,3 x 25,4 x 35,6 cm)
Felgen	35,6 cm (14 Zoll) Beadlock-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln



Intense Blue, Carbon Black & Chalk Gray

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	770,7 kg
Fahrgestell / Käfig	Dualphasenstahl DP 980
L x B x H	335,3 x 184,7 x 174 cm (132 x 72,7 x 68,5 Zoll)
Radstand	259,1 cm (102 Zoll)
Bodenfreiheit	40,6 cm (16 Zoll)
Trägerkapazität	91 kg mit LinQ™ Schnellbefestigung
Stauraum	Gesamt: 9,4 l Handschuhfach: 6,2 l Mittelkonsole: 2,8 l Becherhalter: 0,4 l
Tankgröße	40 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi SPORT / ECO, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperreanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur, Servolenkungsstufe (DPS), Smart-Shox™-Fahrwerkseinstellungsanzeige
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Mittelkonsole
Magnetzünder	850 W
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) mit Start/Stop-Knopf
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und Heckleuchten mit unverwechselbarer Can-Am LED-Optik
Winde	N. v.
Schutz	Integrierter Rammschutz vorn Vierteltüren Komplettdach Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW Zughaken hinten

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

*200 PS basierend auf US-amerikanischer EPA-Zertifizierung für das MJ22 oder 195 PS basierend auf europäischer NRMM-Zertifizierung für das MJ21, die Zertifizierung für das MJ22 steht noch aus.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, " und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Fahren eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

HIGHLIGHTS

KÄMPFERISCH	<ul style="list-style-type: none"> Die charakteristischen Merkmale der Marke Can-Am mit dem Design der nächsten Generation Niedrige Sitzposition Ergo Lock Cockpit mit in vier Richtungen verstellbaren Sitzen
LEISTUNGSSTARK	<ul style="list-style-type: none"> Rotax® ACE 200 PS-Motor mit Turbolader und Zwischenkühler Ausgereifte Aerodynamik QRS-X Getriebe
PRÄZISE	<ul style="list-style-type: none"> TTX-Aufhängung mit in diesem Segment führendem Federweg Ultra-effizientes und leichtes Chassis Äußerst agiles Handling
PLATTFORM-MERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> Breite 184,7 cm Radstand 259,1 cm Bodenfreiheit 40,6 cm Dynamische Servolenkung (DPS™) für hohe Drehmomente Federweg bis zu 61 cm Zughaken hinten
SPEZIELL FÜR DAS X rc TURBO RR PAKET	<ul style="list-style-type: none"> Riemenüberwachungssystem 850 W-Magnetzünder 200 PS Turbo RR Motor Smart-Lok™ Frontdifferenzial FOX† 3.0 PODIUM RC2† Stoßdämpfer mit Bypass 15" (38,1 cm) Aluminium-BeadLock-Felgen 32" (81,3 cm) Maxxis Liberty† Reifen Rammschutz, Halbtüren, Aluminiumdach, Rahmenverstärkung Zughaken vorne Unterbodenschutz aus PE-HMW unter dem Differenzial und dem Rammschutz Querlenker oben und unten aus PE-HMW Schwellerschutzrohre aus PE-UHMW Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern Grafikelemente/Sitze des X-Pakets 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld Hupe, Summer, Verdampfersystem Can-Am LED-Schriftzug Lackierung

MOTOR

Motortyp	200 PS*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PDrive Primär- und Quick Response System X (QRS-X) CVT mit starkem Luftstrom, L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Sperrbares Frontdifferential mit exklusiver Smart-Lok* Technologie. Traktionssystem mit 4 Betriebsarten: 2WD / 4WD mit Differentialsperre vorn / 4WD ROCK / 4WD TRAIL *Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries entwickelt, einem Marktführer bei Antriebssträngen. Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS™) mit hohem Drehmoment

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 55,9 cm Federweg / durch den Trophy Truck inspirierte Längslenker
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass, Doppelgeschwindigkeitsdämpfung und Zugstufenverstellung
Hinterradaufhängung	4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing A-Arms X) mit Querstabilisator und bogenförmigen Unterlenkerbolzen / 61 cm (24 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 3.0 PODIUM RC2† mit externem Ausgleichsbehälter mit Bypass, Doppelgeschwindigkeitsdämpfung und Zugstufenverstellung

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Maxxis Liberty† 81,3 x 25,4 x 38,1 cm (32 x 10 x 15 Zoll)
Hinterreifen	Maxxis Liberty† 81,3 x 25,4 x 38,1 cm (32 x 10 x 15 Zoll)
Felgen	38,1 cm (15 Zoll) Beadlock-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
--------------	---



Chalk Gray & Magma Red

Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
----------------	---

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	836 kg
Fahrgestell / Käfig	Dualphasenstahl DP 980
L x B x H	341,6 x 184,9 x 174 cm (134,5 x 72,8 x 68,5 Zoll)
Radstand	259,1 cm (102 Zoll)
Bodenfreiheit	40,6 cm (16 Zoll)
Trägerkapazität	91 kg mit LinQ™ Schnellbefestigung
Stauraum	Gesamt: 9,4 l Handschuhfach: 6,2 l Mittelkonsole: 2,8 l Becherhalter: 0,4 l
Tankgröße	40 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi SPORT / ECO, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperreanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur, Servolenkungsstufe (DPS)
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Mittelkonsole
Magnetzünder	850 W
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) mit Start/Stop-Knopf
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und Heckleuchten mit unverwechselbarer Can-Am LED-Optik
Winde	2.041-kg-Winde mit Synthetikseil
Schutz	Rammschutz vorne Halbtüren Aluminiumdach Rahmenverstärkung 4-Punktgurt mit Schulterpolster Schwellerschutzrohre aus PE-UHMW Unterbodenschutz aus PE-HMW Heavy Duty-Ausstattung mit Differential / Unterbodenschutz / Querlenker vorn und hinten Zughaken hinten

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

*200 PS basierend auf US-amerikanischer EPA-Zertifizierung für das MJ22 oder 195 PS basierend auf europäischer NRMM-Zertifizierung für das MJ21, die Zertifizierung für das MJ22 steht noch aus.

HIGHLIGHTS

KÄMPFERISCH	<ul style="list-style-type: none"> Die charakteristischen Merkmale der Marke Can-Am mit dem Design der nächsten Generation Niedrige Sitzposition Ergo Lock Cockpit mit in vier Richtungen verstellbaren Sitzen
LEISTUNGSSTARK	<ul style="list-style-type: none"> Rotax® ACE 200 PS-Motor mit Turbolader und Zwischenkühler Ausgereifte Aerodynamik QRS-X Getriebe
PRÄZISE	<ul style="list-style-type: none"> TTX-Aufhängung mit in diesem Segment führendem Federweg Ultra-effizientes und leichtes Chassis Äußerst agiles Handling
PLATTFORM-MERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> Breite 184,7 cm Radstand 342,9 cm Bodenfreiheit 40,6 cm Dynamische Servolenkung (DPS™) für hohe Drehmomente Federweg 55,9 cm Zughaken hinten
SPEZIELL FÜR DAS MAX X rs TURBO RR MIT SAS PAKET	<ul style="list-style-type: none"> Riemenüberwachungssystem 850 W-Magnetzündler 200 PS Turbo RR Motor Smart-Lok™ Frontdifferenzial Smart-Shox™ Technologie mit DDA-Ventil FOX† 3.0 PODIUM Stoßdämpfer mit Bypass 14" (35,6 cm) Aluminium-Bead-Lock-Felgen 32" (81,3 cm) Maxxis Carnivore† Reifen Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW Komplettdach Grafikelemente/Sitze des X-Paketes 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld Hupe, Summe, Verdampfersystem Can-Am LED-Schriftzug Lackierung

MOTOR

Motortyp	200 PS*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PDrive Primär- und Quick Response System X (QRS-X) CVT mit starkem Luftstrom, L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Sperrbares Frontdifferential mit exklusiver Smart-Lok™-Technologie. Traktionssystem mit 4 Betriebsarten: 2WD / 4WD mit Differentialsperre vorn / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL *Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries entwickelt, einem Marktführer bei Antriebssträngen.
	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS™) mit hohem Drehmoment

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator in Trophy Truck-Konstruktion, 55,9 cm (22 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 2.5 PODIUM Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox™-Technologie mit DDA-Ventil zur dynamischen Dämpfungsanpassung
Hinterradaufhängung	4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing A-Arms X) mit Querstabilisator / 55,9 cm (22 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 3.0 PODIUM† mit externem Ausgleichsbehälter mit Bypass und Smart-Shox™-Technologie mit DDA-Ventil zur dynamischen Dämpfungsanpassung. Smart-Shox™ wurde in Zusammenarbeit mit Tractive Industries entwickelt, einem führenden Anbieter von Fahrwerkskomponenten

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Maxxis Carnivore† 32" x 10" x 14" (81,3 x 25,4 x 35,6 cm)
Hinterreifen	Maxxis Carnivore† 32" x 10" x 14" (81,3 x 25,4 x 35,6 cm)
Felgen	35,6 cm (14 Zoll) Beadlock-Aluminiumgussfelgen



Intense Blue, Carbon Black & Chalk Gray

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	880,9 kg
Fahrgestell / Käfig	Dualphasenstahl DP 980
L x B x H	419,1 x 184,7 x 174 cm (165 x 72,7 x 68,5 Zoll)
Radstand	342,9 cm (135 Zoll)
Bodenfreiheit	40,6 cm (16 Zoll)
Trägerkapazität	68 kg mit LinQ™ Schnellbefestigung
Stauraum	Gesamt: 11,4 l Handschuhfach: 6,2 l Mittelkonsole: 4,1 l Becherhalter: 1,1 l
Tankgröße	40 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi SPORT / ECO, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperranzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur, Servolenkungsstufe (DPS), Smart-Shox™-Fahrwerkseinstellungsanzeige
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Mittelkonsole
Magnetzündler	850 W
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ - Digitally Encoded Security System) mit Start/Stop-Knopf
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und Heckleuchten mit unverwechselbarer Can-Am LED-Optik
Winde	N. v.
Schutz	Integrierter Rammschutz vorn Vierteltüren Komplettdach Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW Zughaken hinten

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

*200 PS basierend auf US-amerikanischer EPA-Zertifizierung für das MJ22 oder 195 PS basierend auf europäischer NRRM-Zertifizierung für das MJ21, die Zertifizierung für das MJ22 steht noch aus.