

# MY23 OUTLANDER 6X6 XU+ 650 T / 1000 T



Tundra Green

## HIGHLIGHTS

- Wählbarer Vierrad-/Sechsradantrieb
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- 30,5 cm Aluminiumgussfelgen
- Sechslagige 66 cm Carlisle ACT HD-Radialreifen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Dual-Level-Transportbox mit Kippfunktion und modularem Zubehör
- Griff- und Gashebelheizung
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- nur 1000er: Lackierter Kunststoff für hochwertige Optik

MOTOR	650	1000
Typ	44 kW (59 PS), Rotax 650 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt	Rotax V-Twin, 976 cm <sup>3</sup> , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	CVT, P / R / N / H / besonders niedrig untersetzter L-Gang, Intelligente Motorbremse (iEB™)	
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Sechsradantrieb mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn	
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)	
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h	

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruck
Hinterradaufhängung	Doppelte Aufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI2) und Querstabilisator mit Schnellentriegelung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruck

## REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 Zoll)
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss

## BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten

ABMESSUNGEN / LASTEN	650	1000
Geschätztes Trockengewicht	574 kg	576 kg
L x B x H	297 x 122 x 126 cm	
Radstand	208 cm	
Bodenfreiheit	27,9 cm	
Sitzhöhe	87,7 cm	
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / Hinten: 318 kg	
Stauraum	Dual-Level™ Transportbox mit Seitenwand und Heckklappe Hinten: 70 l	
Anhängelast	907 kg bei Anhänger mit Bremse 674 kg bei Anhänger ohne Bremse	
Tankvolumen	20,5 l	

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Verstärkter Sitzbezug
Lenker	Standard mit Griff- und Gashebelheizung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

# can-am