

MY23 OUTLANDER DPS 450/570 T



Granite Gray

HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Antiblockiersystem (ABS)
- 30,5 cm Aluminiumgussfelgen
- Verstärkter Rammschutz vorn

| MOTOREN | 450 | 570 |
|---------------------------|--|--|
| Typ | 28 kW (38 PS) Rotax Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 427 cm ³ | Rotax V-Twin, 35 kW (48 PS), flüssigkeitsgekühlt |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) | |
| Getriebe | CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse | |
| Antriebsstrang | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC) | |
| Servolenkung | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) | |
| Geschwindigkeitskategorie | Über 60 km/h | |

AUFHÄNGUNG

| | |
|---------------------|--|
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker 22,9 cm (22,9 Zoll) Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Öldruck |
| Hinterradaufhängung | TTI-Einzelradaufhängung 22,4 cm (8,8 Zoll) Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Öldruck |

REIFEN / FELGEN

| | |
|--------------|--|
| Vorderreifen | Carlisle† Trail Wolf-Reifen 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 Zoll) |
| Hinterreifen | Carlisle† Trail Wolf-Reifen 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 Zoll) |
| Felgen | 12" (30,5 cm) Aluminiumguss |

BREMSEN

| | |
|----------------|---|
| Bremsen vorn | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten |
| Bremsen hinten | Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel |

| ABMESSUNGEN / LASTEN | 450 | 570 |
|----------------------------|---|--------|
| Geschätztes Trockengewicht | 318 kg | 327 kg |
| L x B x H | 211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 Zoll) | |
| Radstand | 129,5 cm (51 Zoll) | |
| Bodenfreiheit | 26,7 cm (10,5 Zoll) | |
| Sitzhöhe | 85,8 cm (33,8 Zoll) | |
| Trägerkapazität | Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg | |
| Stauraum | 10,9 l | |
| Anhängelast | 750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse | |
| Tankgröße | 20,5 l | |

AUSSTATTUNGSMERKMALE

| | |
|--------------------------|--|
| Anzeigeelement | 4,5 Zoll Digitalanzeige |
| Instrumente | Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss |
| Zündung | Mechanischer Schlüssel |
| Beleuchtung | 70 W-Scheinwerfer |
| Seilwinde | k. A. |
| Merkmale der T-Kategorie | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe |
| Sitz | Standard |
| Lenker | Standard |
| Schutz | Verstärkter Rammschutz vorn |

GEWÄHRLEISTUNG

| | |
|---------------|-----------------------|
| Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |
|---------------|-----------------------|

can-am