

MY23 OUTLANDER XU+ 650 T



Platinum Satin

HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Sechslagige 66 cm Carlisle ACT HD-Radialreifen
- 30,5 cm Aluminiumgussfelgen
- Verstärkter Rammenschutz vorn
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Griff- und Gashebelheizung
- Geschwindigkeitsbegrenzer

MOTOR

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | 44 kW (59 PS), Rotax 650 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT, P / R / N / H / besonders niedrig untersetzter L-Gang, Intelligente Motorbremse (iEB™) |
| Antriebsstrang | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn |
| Servolenkung | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) |
| Geschwindigkeitskategorie | Bis zu 60 km/h |

AUFHÄNGUNG

| | |
|---------------------|--|
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne, 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Öldruck |
| Hinterradaufhängung | TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Öldruck |

REIFEN / FELGEN

| | |
|--------------|--|
| Vorderreifen | Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll) |
| Hinterreifen | Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 Zoll) |
| Felgen | 12" (30,5 cm) Aluminiumguss |

BREMSEN

| | |
|----------------|--|
| Bremsen vorn | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsmätteln |
| Bremsen hinten | Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel |

ABMESSUNGEN / LASTEN

| | |
|----------------------------|---|
| Geschätztes Trockengewicht | 408 kg |
| L x B x H | 218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 Zoll) |
| Radstand | 129,5 cm (51 Zoll) |
| Bodenfreiheit | 30,5 cm (12 Zoll) |
| Sitzhöhe | 87,7 cm (34,5 Zoll) |
| Trägerkapazität | Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg |
| Stauraum | 21,4 l |
| Anhängelast | 750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse |
| Tankgröße | 20,5 l |

AUSSTATTUNGSMERKMALE

| | |
|--------------------------|---|
| Anzeigedisplay | 4,5 Zoll Digitalanzeige |
| Instrumente | Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss |
| Zündung | Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer |
| Winde | 1.588-kg-Winde |
| Merkmale der T-Kategorie | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe |
| Sitz | Verstärkter Sitzbezug |
| Lenker | Standard mit Griff- und Gashebelheizung |
| Schutz | Verstärkter Rammenschutz vorn Kotflügelverbreiterungen |

GEWÄHRLEISTUNG

| | |
|---------------|-----------------------|
| Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |
|---------------|-----------------------|

can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.