

MY23 MAVERICK TRAIL DPS 700 / 1000 T



■ Oxford Blue

HIGHLIGHTS

- Offenes Frontdifferential mit Brems-Traktionskontrolle (BTC)
- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Ergoprint Sitze mit Farbakzenten
- 30,5 cm Aluminiumgussfelgen

MOTOR	700	1000
Motorartyp	52 PS, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, mit Katalysator	55 kW (75 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm ³ , mit Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	PDrive Primär-CVT mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P	Quick Response System (QRS), CVT, Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit offenem Frontdifferential und Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)	
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe Modi SPORT / ECO™	
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)	
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h	
AUFHÄNGUNG		
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 25,4 cm (10 Zoll) Federweg	
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer	
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator / 26,7 cm (10,5 Zoll) Federweg	
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer	
REIFEN / FELGEN		
Vorder- und Hinterreifen	Carlisle ACT 66 x 20,3 / 22,9 x 30,5 cm	
Felgen	30,5 cm (12 Zoll)-Aluminiumgussfelgen	
BREMSEN		
Bremsen vorne und hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten mit dynamischer Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC) – TCS beim 1000er abschaltbar	

ABMESSUNGEN / LASTEN	700	1000
Geschätztes Trockengewicht	576,5 kg	618,7 kg
Fahrgestell / Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft	
L x B x H	300,5 x 159,6 x 175,3 cm	
Radstand	230,1 cm (90,6 Zoll)	
Bodenfreiheit	25,4 cm (10 Zoll)	
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg	
Anhängelast	680 kg	
Stauraum	Insgesamt: 20,2 l	
Tankgröße	38 l	

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	7,6 Zoll breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Zündung	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) mit Start/ Stopp-Knopf
Magnetzündler	650 W
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 110 W LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt
Winde	N. v.
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl Durchgehender Unterbodenschutz Kotflügelverbreiterung und Schmutzfänger
Art der Anhängerkupplung	5-cm- Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten
Ausstattungsmerkmale T-Klasse	Hupe, Blinker und Begrenzungsleuchten, Seitenspiegel, Kennzeichenträger, einhängbarer Metall-Rammschutz vorn, Fahrersitzerkennung, Sensor für niedrigen Bremsflüssigkeitsstand, 7-poliger Anschluss für Anhänger (12 V)

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

can-am

