

MY23 TRAXTER MAX XU HD10 T



■ Timeless Black

MOTOR

Typ	Rotax® 976 cm ³ V-Twin, 60 kW (82 PS) / 93 Nm, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ-Getriebe mit Quick Response System (QRS), Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Geländemodus / Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok™ QE-Differentialsperre vorn und ABS-System
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrlilfe Modi ECO™ / ECO™ Aus / Work Bremshaltemechanismus
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm (11 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogener TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm (11 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	Maxxis Coronado† 68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm
Felgen	35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
	Bremshaltemechanismus

HIGHLIGHTS

- Dynamische Servolenkung (DPS)
- 35,6 cm Aluminiumgussfelgen
- 68,6 cm Maxxis Coronado†-Reifen
- Seilwinde mit 2.041 kg Zugkraft
- Für Heizung vorgerüstet

ABMESSUNGEN / LASTEN

Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft
Geschätztes Trockengewicht	845 kg
L x B x H	389,6 x 162,5 x 196,9 cm
Radstand	294 cm
Bodenfreiheit	31,8 cm
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 Zoll)
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	N. v.
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Insgesamt: 42,1 l
Anhängelast	1.136 kg
Zuladung	793,8 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	6

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeiginstrument	7,6 Zoll breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Batterie	12 V (30 Ah)
Magnetzündler	650 W
Instrumente	Lichtleistung vorne 140 W LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt
Beleuchtung	140 W aus vier 35-W-Scheinwerfern für eine gute Sicht sowie Premium LED-Rückleuchten
Seilwinde	2.041 kg Seilwinde mit Rollenseilführung
Sitz	VERSA-PRO-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite, verstärkter Sitzbezug
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW Kotflügelverlängerung vorn
Art der Anhängerkupplung	5-cm-Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten
Ausstattungsmerkmale T-Klasse	Hupe, Blinker und Begrenzungsleuchten, Seitenspiegel, Kennzeichenträger, einhängbarer Metall-Rammschutz vorn

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.