2023ER OUTLANDER PRO XU HD5 T



HIGHLIGHTS DES PAKETS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Intelligente Motorbremse (iEB $^{\text{\tiny{TM}}}$)
- Visco-4Lok[†] Frontdifferenzial
- 26"-Reifen XPS Trail King, 6-lagig, Reifen mit 12"-Aluminiumgussfelgen
- Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- · Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- LED-Scheinwerfer, LED-Schriftzug
- · Kugelkopf & neue Blinker

Tundra Green

MOTOR	HD5
Тур	40 PS / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok† Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitsbe- grenzung	Bis 60 km/h
AUFHÄNGUNGEN	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr
REIFEN & FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12" (66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen
BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN & KAPAZITÄTEN		
Geschätztes Trockengewicht*	400,5 kg	
LxBxH	228,4 x 123,9 x 122,5 cm	
Radstand	134,5 cm	
Bodenfreiheit	33 cm	
Sitzhöhe	98 cm	

Bodenfreiheit 33 cm
Sitzhöhe 98 cm
Ladekapazität Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum 34 I
Anhängelast 830 kg
KraftstofftankFassungsvermögen

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeinstrument	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	USB-Handy-Ladeanschluss
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer, LED-Schriftzug
Seilwinde	Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
Ausstattungsmerkmale T-Klasse	Anhängevorrichtung mit Anhängersteckdose, Fahrtrichtungsanzeiger, Begrenzungsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz

GARANTIE

Werksgarantie 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP







