

MY24 MAVERICK X RS TURBO RR



Triple Black

MOTOR

| | |
|------------------|---|
| Motorotyp | 200 PS*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | PDrive Primär- und Quick Response System X (QRS-X) CVT mit starkem Luftstrom, L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang | Sperrbares Frontdifferential mit exklusiver Smart-Lok-Technologie. Echter 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL |
| Servolenkung | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS™) mit hohem Drehmoment |

AUFHÄNGUNG

| | |
|---------------------|--|
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator in Trophy Truck-Konstruktion, 55,9 cm (22 Zoll) Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX† 2.5 PODIUM RC2† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass, Doppelgeschwindigkeitsdämpfung und Zugstufenverstellung |
| Hinterradaufhängung | 4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing A-Arms X) mit Querstabilisator / 61 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX† 3.0 PODIUM RC2† mit externem Ausgleichsbehälter mit Bypass, Doppelgeschwindigkeitsdämpfung und Zugstufenverstellung |

REIFEN / FELGEN

| | |
|---------------------------|--|
| Vorder- und Hinterreifen: | Maxxis Carnivore† 81,3 x 25,4 / 25,4 x 35,6 cm |
| Felgen | 35,6 cm (14 Zoll) Beadlock-Aluminiumgussfelgen |

BREMSEN

| | |
|----------------|--|
| Bremsen vorn | Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln |
| Bremsen hinten | Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln |

HIGHLIGHTS

- Smart-Lok™ Frontdifferential
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† Stoßdämpfer mit Bypass
- Riemenüberwachungssystem
- 850 W-Magnetgenerator
- 7,6 Zoll breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
- Grafikelemente/Sitze des X-Pakets
- Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern
- Markante Can-Am LED-Leuchten
- 35,6 cm Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 81,3 cm Maxxis Carnivore† Reifen
- Komplettdach
- Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW
- Hupe und Summer

ABMESSUNGEN / LASTEN

| | |
|------------------------------|---|
| Geschätztes Trockengewicht** | 762 kg |
| Fahrgestell / Käfig | Dualphasenstahl DP 980 |
| L x B x H | 335,3 x 184,7 x 174 cm (132 x 72,7 x 68,5 Zoll) |
| Radstand | 259,1 cm (102 Zoll) |
| Bodenfreiheit | 40,6 cm (16 Zoll) |
| Trägerkapazität | 91 kg mit LinQ™ Schnellbefestigung |
| Stauraum | Insgesamt: 9,4 l |
| Tankgröße | 40 l |

AUSSTATTUNGSMERKMALE

| | |
|----------------|---|
| Anzeigeelement | 7,6 Zoll breite Digitalanzeige mit Bedienfeld |
| Instrumente | Gleichstrom-Steckdose (10 A) |
| Magnetzündung | 850 W |
| Zündung | RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) mit Start/Stopp-Knopf |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer Markante LED-Leuchten LED-Schlussleuchten |
| Winde | N. v. |
| Schutz | Integrierter Rammschutz vorn Vierteltüren, Komplettdach Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW Zughaken hinten |

GEWÄHRLEISTUNG

| | |
|---------------|-----------------------|
| Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |
|---------------|-----------------------|

*149 kW/200 PS basierend auf der EPA-Zertifizierung für das MJ22 in den USA oder 145 kW/195 PS basierend auf der aktuellen NRMM-Zertifizierung in der EU

can-am

©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. **Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN

