

MY24 MAVERICK TRAIL DPS 1000 T ABS



Fiery Red

HIGHLIGHTS

- Offenes Frontdifferential mit Brems-Traktionskontrolle (BTC)
- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Ergoprint Sitze mit Farbakzenten
- 30,5 cm Aluminiumgussfelgen

MOTOR	1000
Motortyp	55 kW (75 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm ³ , mit Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Quick Response System (QRS), CVT, Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit offenem Frontdifferential und Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe Modi SPORT / ECO™
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 25,4 cm (10 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator / 26,7 cm (10,5 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	Carlisle ACT 26 x 8/9 x 12 Zoll (66 x 20,3 / 22,9 x 30,5 cm)
Felgen	30,5 cm (12 Zoll)-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Bremsen vorne und hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszylinder mit dynamischer Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC)

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht	618,7 kg
Fahrgestell / Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft
L x B x H	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Radstand	230,1 cm (90,6 Zoll)
Bodenfreiheit	25,4 cm (10 Zoll)
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Anhängelast	680 kg
Stauraum	Insgesamt: 20,2 l
Tankgröße	38 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeelement	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Zündung	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) mit Start/ Stopp-Knopf
Magnetzündler	650 W
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 110 W LED-Schlussleuchten
Winde	N. v.
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn, durchgehender Unterbodenschutz, Schmutzfänger
Art der Anhängerkupplung	5-cm- Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten
Ausstattungsmerkmale T-Klasse	Hupe, Blinker und Begrenzungsleuchten, Seitenspiegel, Kennzeichenträger, einhängbarer Metall-Rammschutz vorn, Fahrersitzerkennung, Sensor für niedrigen Bremsflüssigkeitsstand, 7-poliger Anschluss für Anhänger (12 V)

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie

can-am

©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Visco-drive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN

