

MY24 MAVERICK R X RS 999T DCT



■ Triple Black

HIGHLIGHTS

- 77" (195,6 cm) breite Vierlenker-Aufhängung mit hohem, hochbelastbaren Aluminium-Achsschenkel
- Smart-Lok™ Frontdifferenzial
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass, zweistufige Druck- und Zugstufeneinstellung
- 10,25"-Touchscreen-Display
- 32" Reifen ITP Tenacity XNR
- 16" (40,6 cm)-Beadlock-Felgen, formgewalzt
- Front- und Heckkamera
- Teleskop-Lenkrad mit Infotainment-Bedienelementen
- Komplettdach
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern
- Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer
- Can-Am LED-Schriftzug
- Ablage mittig im Armaturenbrett mit Handyhalterung
- Grafikelemente/Sitze des X-Pakets
- 1.700 W-Magnetzündler

MOTOR

Typ	179 kW (240 PS) Rotax 999T DCT 999 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und niedrigem Übersetzungsbereich
Antriebsstrang	Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusivem Smart-Lok. Echter 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation für hohe Drehmomente

AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung	Hohe, hochbelastbar geschmiedete Aluminium-Achsschenkel – Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 63,5 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX HPG Stoßdämpfer 2.5 mit Bypass (zweistuf. Druck-/ Zugstufen-Feder)
Hinterradaufhängung	4-Lenker Längslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedetem Aluminium-Achsschenkel / 64,8cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX HPG 3.0 mit Bypass (zweistuf. Druck-/ Zugstufen-Feder)

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	XPS Track Force 32 x 10 x 16" (81,3 x 25,4 x 40,6 cm)
Felgen	16" (40,6 cm) Beadlock-Aluminiumfelgen, formgewalzt

BREMSEN

Vorne	Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe
Hinten	Hydraulischer 30 mm-Zweikolbensattel mit 255 mm-Scheibe

ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN

Geschätztes Trockengewicht*	1.016 kg
Fahrgestell / Käfig	Hochfeste Stahlrohre und Stanzteile (Dualphasenstahl)
L x B x H	140 x 78,1 x 71,5" (355,6 x 198,5 x 181,5 cm)
Radstand	274,3 cm
Bodenfreiheit	43,2 cm
Ladekapazität	90 kg
Stauraum	Insgesamt: 8,1 l
Kraftstofftank-Fassungsvermögen	50 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5" Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25" Touchscreen-Display
Instrumente	USB A (Lade- und Datenbuchse) Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Magnetzündler	1.700 W
Diebstahlschutzsystem	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
Beleuchtung	Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer Can-Am LED-Schriftzug
Seilwinde	Rammschutz bereit für 2.041 kg Seilwinde (nicht ausgerüstet)
Schutz	Komplettdach Premium-Halbtüren Prallschutz unten vorne Vordere und hintere Befestigungspunkte Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz

GARANTIE

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

can-am



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN

