MY24 MAVERICK R X RS 999T DCT MIT SMART-SHOX



Carbon Black & Neo Yellow

HIGHLIGHTS

- 195,6 cm breite Vierlenker-Aufhängung mit hohem, hochbelastbaren Aluminium-Achsschenkel
- Smart-Lok™ Frontdifferenzial
- FOX† 3.0 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox-Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druckund Zugstufe)
- · 10,25" Touchscreen-Display
- 32" ReifenITP Tenacity XNR
- 16" (40,6 cm)-Beadlock-Felgen, formgewalzt
- · Front- und Heckkamera
- · Teleskop-Lenkrad mit Infotainment-Bedienelementen
- Komplettdach
- · Durchgehender Unterbodenschutz
- · Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern
- Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer
- · Can-Am LED-Schriftzug
- · Ablage mittig im Armaturenbrett mit Handyhalterung
- · Grafikelemente/Sitze des X-Pakets
- 1.700 W-Magnetzünder

MOTOR	
Тур	179 kW (240 PS) Rotax 999T DCT 999 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und niedrigem Übersetzungsbereich
Antriebsstrang	Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusivem Smart-Lok Echter 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation für hohe Drehmomente
AUFHÄNGUNGEN	
Vorderradaufhängung	Hohe, hochbelastbar geschmiedete Aluminium-Achsschenkel – Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 63,5 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 2.5 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox-Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)
Hinterradaufhängung	4-Lenker Längslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedetem Aluminium- Achsschenkel / 66cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 3.0 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox-Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)
REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Track Force 32 x 10 x 16" (81,3 x 25,4 x 40,6 cm)
Felgen	16" (40,6 cm) Beadlock-Aluminiumfelgen, formgewalzt
BREMSEN	
Vorne	Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe
Hinten	Hydraulischer 30 mm-Zweikolbensattel mit

255 mm-Scheibe

ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN

712111200011012117, 101171211711	
Geschätztes Trockengewicht*	1.020 kg
Fahrgestell / Käfig	Hochfeste Stahlrohre und Stanzteile (Dualphasenstahl)
LxBxH	140 x 78,1 x 71,5" (355,6 x 198,5 x 181,5 cm)
Radstand	274,3 cm
Bodenfreiheit	43,2 cm
Ladekapazität	90 kg
Stauraum	Insgesamt: 8,1 I
Kraftstofftank- Fassungsvermögen	50 I

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeinstrument	4,5" Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25" Touchscreen-Display
Instrumente	USB A (Lade- und Datenbuchse) Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Magnetzünder	1.700 W
Diebstahlschutzsystem	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp- Taste
Beleuchtung	Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer Can-Am LED-Schriftzug
Seilwinde	Rammschutz bereit für 2.041 kg Seilwinde (nicht ausgerüstet)
Schutz	Komplettdach Premium-Halbtüren Prallschutz unten vorne Vordere und hintere Befestigungspunkte Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz

GARANTIE

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP





POWERSPORTCENTER



www.allrad-horn.at



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. ‡Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. †Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendweiche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absobieren. Informationen zu Sicherheit und Träning erhalten Sie bei ihrem Hädlen Eetrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschiltten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für dieses Verwendung vorgesehen ist. Der Befährer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.