

MY24 TRAXTER HD9 T



Tundra Green

MOTOR	HD9
Motortyp	65 PS, Rotax® 976 ccm, V2, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ CVT mit Quick Response System (QRS), Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz
Antriebsstrang	Wählbarer Geländemodus Zweirad-/Vierradtrieb mit Visco-Lok† Differentialsperre vorn
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe Modi ECO™ / ECO™ Aus / Work Bremschaltemechanismus
Servolenkung	N. v.
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker / 25,4 cm (10 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit externem Querstabilisator und 25,4 cm (10 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	Maxxis Coronado† 68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm
Felgen	14" (35,6 cm) Stahl

BREMSEN	
Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsmätteln
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einzelkolbenbremsmätteln
	Bremschaltemechanismus

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft
Geschätztes Trockengewicht	671 kg
L x B x H	307,1 x 157,5 x 193 cm (121 x 62 x 76 Zoll)
Radstand	211,5 cm (83 Zoll)
Bodenfreiheit	28 cm
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 Zoll)
Kapazität der Transportbox	454 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	N. v.
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Insgesamt: 3,1 l
Anhängelast	1.136 kg
Zuladung	680 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigedisplay	7,6 Zoll breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Batterie	12 V (18 Ah)
Magnetzündler	650 W
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 140 W LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt
Winde	N. v.
Sitz	60/40 VERSA-PRO-Sitzbank mit verstellbarem Fahrersitz, hochklappbare Beifahrersitze, Haken an der Unterseite
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammenschutz vorn aus Stahl Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW
Diebstahlsicherung	Entf.
Anhängerkupplung	5-cm-Anhängevorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten
Ausstattungsmerkmale T-Klasse	Hupe, Blinker und Begrenzungsleuchten, Seitenspiegel, Kennzeichenträger, einhängbarer Metall-Rammenschutz vorn, 7-poliger Anschluss für Anhänger (12 V)

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie

can-am



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN

