

# MY24 OUTLANDER PRO XU HD5 T



Tundra Green

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Intelligente Motorbremse (iEB™)
- Visco-4Lok<sup>†</sup> Frontdifferenzial
- 26" Reifen XPS Trail King, 6-lagig, mit 12" Aluminiumguss-Felgen
- Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät
- 1.588 kg Seilwinde
- LED-Scheinwerfer und Rücklichter mit LED-Schriftzug
- Kugelkopf & neue Blinker

MOTOR	HD5
Motortyp	30 kW (40 PS) / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok <sup>†</sup> Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Bis 60 km/h

AUFHÄNGUNGEN	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12" (66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht*	370,1 kg
L x B x H	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	USB-Handy-Ladeanschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten LED-Schriftzug
Winde	Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
Merkmale der T-Kategorie	Anhängervorrichtung mit Anhängersteckdose, Fahrtrichtungsanzeiger, Begrenzungsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN

