

MY24 OUTLANDER 6X6 XU+ 450 T



Tundra Green

HIGHLIGHTS

- Wählbarer Vierrad-/Sechsradantrieb
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- 30,5 cm Aluminiumgussfelgen
- Sechslagige 66 cm Carlisle ACT HD-Radialreifen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Verstärkter Rammschutz vorn
- Griff- und Gashebelheizung
- Hintere Ladefläche mit Ladeflächenaufsätzen
- Geschwindigkeitsbegrenzer

ABMESSUNGEN / LASTEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Geschätztes Trockengewicht* | 443 kg |
| L x B x H | 279 x 118,8 x 147,4 cm |
| Radstand | 208 cm |
| Bodenfreiheit | 26,7 cm |
| Sitzhöhe | 85,8 cm |
| Trägerkapazität | Vorne: 54 kg / Hinten: 159 kg |
| Stauraum | 10,9 l |
| Anhängelast | 907 kg Anhänger mit Bremsen 465 kg Anhänger ohne Bremsen |
| Tankgröße | 20,5 l |

AUSSTATTUNGSMERKMALE

| | |
|--------------------------|--|
| Anzeigedisplay | 4,5 Zoll Digitalanzeige |
| Instrumente | Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss |
| Zündung | Mechanischer Schlüssel |
| Beleuchtung | 70 W-Scheinwerfer |
| Winde | 1.588-kg-Winde |
| Merkmale der T-Kategorie | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe |
| Sitz | Verstärkter Sitzbezug |
| Lenker | Standard mit Griff- und Gashebelheizung |
| Schutz | Verstärkter Rammschutz vorn |

GEWÄHRLEISTUNG

| | |
|---------------|-----------------------|
| Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |
|---------------|-----------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| MOTOR | 450 |
| Motortyp | 28 kW (38 PS) Rotax Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 427 cm ³ |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT Besonders kleiner L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang | Wählbarer Zweirad-/Sechsradantrieb mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn |
| Servolenkung | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) |
| Geschwindigkeitskategorie | Bis zu 60 km/h |

AUFHÄNGUNG

| | |
|---------------------|---|
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker 22,9 cm (22,9 Zoll) Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Zweirohr |
| Hinterradaufhängung | Doppelte TT12 Hinterradaufhängung (Trailing Torsional Independent) mit Querstabilisator mit Schnellkupplung 22,4 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Zweirohr |

REIFEN / FELGEN

| | |
|--------------|--|
| Vorderreifen | Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll) (66 x 20,3 x 30,5 cm) |
| Hinterreifen | Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 Zoll) (66 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Felgen | 12" (30,5 cm) Aluminiumguss |

BREMSEN

| | |
|--------|---|
| Vorne | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln |
| Hinten | Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremszattel |

can-am



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN

