

MY25 MAVERICK R X RS 999T DCT



Triple Black

| MOTOR | 999T DCT |
|------------------|--|
| Motortyp | 240 PS, Rotax 999T DCT Motor, 999 ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Ladeluftkühler und Hochleistungs-Luftfilter |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und niedrigem Übersetzungsbereich |
| Antriebsstrang | Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok-Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL |
| Servolenkung | Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation für hohe Drehmomente |

| AUFHÄNGUNG | |
|---------------------|--|
| Vorderradaufhängung | Hoher, hochbelastbar geschmiedeter Aluminium-Achsschenkel – Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 63,5 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX 2.5 Gasdruck-Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass (zweistuf. Druck-/ Zugstufen-Feder) |
| Hinterradaufhängung | 4-Lenker-Längslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedetem Aluminium-Achsschenkel / 64,8 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX 3.0 Gasdruck-Stoßdämpfer mit Bypass (zweistuf. Druck-/ Zugstufen-Feder) |

| REIFEN / FELGEN | |
|--------------------------|--|
| Vorder- und Hinterreifen | XPS Trac Force 32" x 10" x 16" |
| Felgen | 16"-Flowforming-Aluminiumfelgen mit Beadlock |

| BREMSEN | |
|---------|---|
| Vorne | Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe |
| Hinten | Hydraulischer 30 mm-Zweikolbensattel mit 255 mm-Scheibe |

HÖHEPUNKTE

- 195,6 cm breite Vierlenker-Aufhängung mit Längslenker mit hohem, hochbelastbarem Achsschenkel aus Aluminium
- Smart-Lok™™ Frontdifferenzial
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass, Dual-Speed-Druckstufen- und Zugstufeneinstellung
- 10,25"-Touchscreen-Display
- 32"-Reifen ITP Tenacity XNR
- 16"-Beadlock-Flowforming-Felgen
- Front- und Heckkamera
- Teleskop-Lenkrad mit Infotainment-Bedienelementen
- Hartschalen-Komplettdach
- Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz
- Steinschlagschutz
- Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern
- Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer
- Can-Am LED-Signatur
- Mittelablage im Armaturenbrett mit Handyhalterung
- Grafikelemente/Sitze des X-Pakets
- 1700 W-Magnetzünder
- Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stop-Taste

ABMESSUNGEN / LASTEN

| | |
|-----------------------------------|---|
| Käfig | Hochfeste Stahlrohre und Stanzteile (Dualphasenstahl) |
| Geschätztes Trockengewicht * | 1.016 kg |
| L x B x H | 355,6 x 198,5 x 181,5 cm |
| Radstand | 274,3 cm |
| Bodenfreiheit | 43,2 cm |
| Fassungsvermögen der Transportbox | 90 kg |
| Stauraum | Insgesamt: 8,1 l |
| Tankgröße | 50 l |

AUSSTATTUNGSMERKMALE

| | |
|----------------|---|
| Anzeigeelement | 4,5" (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25"-Touchscreen-Display |
| Magnetzünder | 1700 W |
| Instrumente | USB A (Lade- und Datenbuchse) Gleichstrom-Steckdose (10 A) |
| Beleuchtung | Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer Can-Am LED-Signatur |
| Winde | Für Seilwinde (mit 2.041 kg Zugkraft) vorgerüsteter Rammenschutz (nicht installiert) |
| Schutz | Hartschalen-Komplettdach Premium-Halbtüren Prallschutz unten vorne Befestigungspunkt vorne/hinten Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz |

GEWÄHRLEISTUNG

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Werksgarantie | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |
|---------------|--------------------------------------|

can-am

©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigerem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

POWERSPORTCENTER
AllradHORN
www.allrad-horn.at

A BRP BRAND

FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN

