

2026 OUTLANDER MAX DPS 700 T ABS



Granite Grey

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
- 25"-Reifen auf 12"-Aluminiumfelgen
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Staukasten vorne
- Handschuhfach
- Anhängerkupplung
- Hupe mit Blinkerhebel, Blinker und Spiegel

MOTOR	700
Motortyp	50 PS / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	25" x 8"/10" x 12"
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremszattel

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht *	364,1 kg
L x B x H	239,2 x 120,9 x 144,6 cm
Radstand	153,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeiginstrument	4,5"-Digitalanzeige
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Entf.
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängervorrichtung mit Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN

