

2026 TRAXTER PRO XU HD10 T ABS



HÖHEPUNKTE

- Dynamische Servolenkung (DPS)
- Vollwertige Heizung
- Seilwinde (2.041 kg Zugkraft)
- D.E.S.S. mit Hochfrequenzschlüssel und Start/Stopp-Taste
- Für EVAP-System vorbereitet (CARB)
- Hupe mit Blinkerhebel
- Blinker und Begrenzungsleuchten
- Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung
- Einhängbarer Metall-Rammschutz vorn
- Geschwindigkeitsbegrenzer: 40 - 60 - Höchstgeschwindigkeit (km/h)
- ABS-System

MOTOR	HD10
Motortyp	Rotax® 976 ccm mit 82 PS / 94 Nm, V2, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ CVT mit Quick Response System (QRS), Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit offenem Frontdifferenzial mit ABS-System
Fahrassistenz	Elektronische Bergabfahrlilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS™)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogene TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"
Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Andere	Bremshaltemechanismus

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Käfig	Profiliertes Käfig. ROPS-zugelassen
Geschätztes Trockengewicht *	891 kg
L x B x H	391,5 x 162,5 x 198,1 cm
Radstand	294 cm
Bodenfreiheit	32 cm
Abmessungen der Transportbox	180,3 x 138,4 x 25,4 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	544 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	Entf.
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Insgesamt: 356 l
Anhängelast	1.134 kg
Zuladung	771 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeiginstrument	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Batterie	12 V (30 A/h)
Magnetzündler	650 W
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten
Winde	Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	VERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite, verstellbarer Fahrersitz mit verstärktem Sitzbezug
Lenkrad	Neigungsverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW Kotflügelverlängerung vorn
Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.