

2026 OUTLANDER PRO XU HD7 T ABS



Compass Green

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Intelligente Motorbremse (IEB™)
- Wählbarer 2WD / 4WD / Lock 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
- 26"-Reifen XPS Trail King, 6-lagig, auf 12"-Aluminiumgussfelgen
- Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät
- Staukasten vorne
- Anhängerkupplung
- Hupe, Blinker und Spiegel

MOTOR	HD7
Motortyp	50 PS / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD / Lock 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistentz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (IEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12"
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	400,5 kg
L x B x H	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeeinstrument	4,5"-Digitalanzeige
Magnetzündler	500-W
Instrumente	Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne Rammschutz hinten Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-HMW (5 mm) Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängervorrichtung mit Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

