

# 2026 OUTLANDER X MR 1000R



Loft Green Satin

## HÖHEPUNKTE

- CVT-/Motor-Einlass und -Auslass mit Schnorchel
- Versetzter Kühler
- Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm<sup>3</sup>
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- SHOWA Gasdruckstoßdämpfer
- Spezielle 30"-Schlammreifen XPS Swamp King XL
- 14"-Aluminiumfelgen
- 4-Scheiben-Bremssystem
- Seilwinde (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
- 7,6" breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz, versetzter Schlamm-Rammschutz vorne mit Seilwindenhalterung, Rammschutz hinten
- Aluminium-Fußrasten
- Telefonfach und USB-Ladegerät
- Sitz in Sonderausführung

## Leistungsmerkmale:

- Spezifische CVT-Kalibrierung
- Aluminiumlenker mit J-Haken und Schlammgurt

## Ästhetische Merkmale:

- LED-Signaturleuchten
- Color-in-Option oder exklusive Lackierung (Hyper Silver und Legion Red)

MOTOR	1000R
Motortyp	101 PS / 94 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, mit strategisch positionierter Motoransaugung Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm <sup>3</sup>
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung und strategisch positionierter Luftansaugung und Entlüftung Besonders niedrige L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
Fahrasistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 19 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimkolben
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 25,9 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimkolben

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Swamp King XL 30" x 9"/10" x 14"
Felgen	14"-Aluminiumfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	Entf.
L x B x H	242,9 x 126,2 x 137,6 cm
Radstand	134,2 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: Entf. / Hinten: 109 kg
Stauraum	3,8 l
Anhängelast	830 kg
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeiginstrument	7,6" breite Digitalanzeige
Magnetzünder	650-W
Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitsystem (D.E.S.S.™) mit Sicherheitsleine
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Am Rammschutz montierte Seilwinde (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Sitz in Sonderausführung (Farbe, Ziernähte und Material)
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil mit J-Haken, Schlamm-Haltegriff, Schlammgurt und 1"-Höhenverstellung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz, SCHLAMM-Rammschutz vorne mit Seilwindenhalterung, Verstärkter Rammschutz hinten, Aluminium-Fußrasten (Fahrer-Fußstütze)
Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

