

# 2026 OUTLANDER MAX XT 850 T ABS



 Fiery Red

## HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- Kühlgebläse mit 80 W & 150 cm<sup>3</sup>
- Automatisch sperrendes Frontdifferenzial mit offenem ABS
- Spezielle 26"-Trail-Reifen XPS Trail King 2
- 14"-Aluminiumfelgen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft und Synthetikseil
- 7,6" breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten
- Telefonfach und USB-Ladegerät
- Staukasten vorne
- Abnehmbares Staufach hinten
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	850
Motorart	82 PS / 89 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt Kühlgebläse mit 80 W & 150 cm <sup>3</sup>
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD / Lock 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistentz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 27,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King 2 – 26" x 8" / 10" x 14"
Felgen	14"-Aluminiumfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremszättel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	453 kg
L x B x H	260,6 x 123,2 x 143,3 cm
Radstand	154,4 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	40 l
Anhängelast	830 kg
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeeinstrument	7,6" breite Digitalanzeige
Magnetzündler	650-W
Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und -Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Abnehmbarer Beifahrersitz
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz, Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Handschutz
Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängervorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

