## 2026 OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS



## HÖHEPUNKTE

- · Hochleistungs-Kühlgebläae mit 120 W & 500 cm3
- · Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- · Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- · Automatisch sperrendes Frontdifferenzial mit offenem ABS
- · Spezielle 27"-Trail-Reifen XPS Trail King 2
- · Huckepack-Gasdruckstoßdämpfer FOX Podium QS3
- · 14"-Aluminiumfelgen mit Beadlock
- · Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft und Synthetikseil
- · 7,6" breite Digitalanzeige
- · Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten
- Querstabilisator vorne
- · Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Sport-Handschutz
- · Telefonfach und USB-Ladegerät
- · Staukasten vorne
- · Abnehmbares Staufach hinten
- · Sitz in Sonderausführung
- · Zusätzliche lackierte Verkleidungen
- · LED-Signaturleuchten
- · Spiege
- Rlinker
- · Hupe mit Blinkerhebel

Werksgarantie

| MOTOR                    | 1000R   |
|--------------------------|---|
| Motortyp                 | 101 PS / 94 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm,<br>flüssigkeitsgekühlt<br>Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm³ |
| Kraftstoffzufuhr         | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)                         |
| Getriebe                 | CVT mit pDrive Primärkupplung<br>L / H / N / R / P  |
| Antriebsstrang           | Wählbarer 2WD / 4WD / Lock 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)   |
| Fahrassistenz            | Modi Arbeit / Standard / Sport<br>Intelligente Motorbremse (iEB™)   |
| Servolenkung             | Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)   |
| AUFHÄNGUNG               |   |
| Vorderradaufhängung      | Gebogener Doppeldreieckslenker und<br>Querstabilisator<br>27,4 cm Federweg  |
| Vordere Stoßdämpfer      | Huckepack-Gasdruckstoßdämpfer FOX Podium QS3  |
| Hinterradaufhängung      | Gebogener Doppeldreieckslenker<br>30,5 cm Federweg  |
| Hintere Stoßdämpfer      | Huckepack-Gasdruckstoßdämpfer FOX Podium QS3  |
| REIFEN / FELGEN          |   |
| Vorder- und Hinterreifen | XPS Trail King 2 – 27" x 8"/10" x 14"   |
| Felgen                   | 14"-Aluminiumfelgen mit Beadlock  |
| BREMSEN                  |   |
| Vorne                    | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln  |
| Hinten                   | Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit<br>hydraulischem Doppelkolbenbremssattel                                       |

| ABMESSUNGEN / LASTEN         |   |
|------------------------------|---|
| Geschätztes Trockengewicht * | 453 kg  |
| LxBxH                        | 260,6 x 123,2 x 143,3 cm  |
| Radstand                     | 154,4 cm  |
| Bodenfreiheit                | 30,5 cm   |
| Sitzhöhe                     | 96 cm   |
| Trägerkapazität              | Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg   |
| Stauraum                     | 40  |
| Anhängelast                  | 830 kg  |
| Tankgröße                    | 19,5 l  |
| AUSSTATTUNGSMERKMALE         |   |
| Anzeigeinstrument            | 7,6" breite Digitalanzeige  |
| Magnetzünder                 | 650-W   |
| Instrumente                  | Telefonfach & USB-C-Ladegerät   |
| Zündung                      | Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-<br>Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)                     |
| Beleuchtung                  | LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten<br>LED-Signatur                                  |
| Winde                        | Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit<br>Synthetikseil                          |
| Sitz                         | Sitz in Sonderausführung (Farbe, Ziernähte und<br>Material) mit abnehmbarem Beifahrersitz |
| Lenker                       | Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive<br>Sport-Handschutz                       |
| Schutz                       | Durchgehender Unterbodenschutz, Verstärkter<br>Rammschutz vorne und hinten<br>Handschutz  |
| Art der Anhängerkupplung     | 2"-Anhängevorrichtung hinten und<br>Anhängerkupplung                                      |
| GEWÄHRLEISTUNG               |   |







2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

