2026 RENEGADE X MR 1000R



HÖHEPUNKTE

- · Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- · Intelligente Motorbremse (iEB™)
- · Automatisch sperrendes Visco-4Lok Frontdifferenzial
- · Rotax® V2 Motor mit Schnorchel und versetztem CVT-Einlass und -Auslass
- · 30"-Reifen ITP Cryptid auf 14"-Beadlock-Felgen aus Aluminium
- · Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft und Synthetikseil
- · Vorderer und mittlerer Aluminium-Unterbodenschutz
- · Verstärkter Rammschutz vorn. Rammschutz hinten
- · Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Haltegriff und Full-Wrap-Handschutz
- . Y-Dakot

Werksgarantie

	Нур	oer	Silver	&	Leg	ion	Red	b

MOTOR	1000R			
Motortyp	Rotax 976 ccm mit 91 PS, V2, mit Schnorchel, flüssigkeitsgekühlt			
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)			
Getriebe	CVT Besonders kleiner L / H / N / R / P			
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial			
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)			
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)			
AUFHÄNGUNG				
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator			
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3			
Hinterradaufhängung	TTI-Aufhängung (Torsional Trailing arm Independent)			
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3			
REIFEN / FELGEN				
Vorder- und Hinterreifen	ITP Cryptid 30" x 9"/9" x 14"			
Felgen	14"-Beadlock-Aluminiumgussfelgen			
BREMSEN				
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln			
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel			

Geschätztes Trockengewicht *	440 kg				
LxBxH	224 x 127 x 131 cm				
Radstand	129,5 cm				
Bodenfreiheit	31,8 cm				
Sitzhöhe	93,3 cm				
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg				
Stauraum	Entf.				
Anhängelast	590 kg				
Tankgröße	20,5				
AUSSTATTUNGSMERKMALE Anzeigeinstrument	4.5" Digitalanzaiga				
Anzeigeinstrument	4,5"-Digitalanzeige				
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss				
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Kabel				
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer				
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil				
Sitz	Serienausstattung				
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Haltegriff und Full-Wrap-Handschutz				
Schutz	Rammschutz vorne, Rammschutz hinten Kotflügelverbreiterungen Vorderer und mittlerer Aluminium-Unterbodenschutz				

2 Jahre beschränkte Garantie von BRP







