

2027 TRAXTER MAX XU HD11 T ABS



Stealth Black

HÖHEPUNKTE

- Offenes 4Lok Frontdifferenzial mit ABS-System
- Dynamische Servolenkung (DPS)
- Bremschaltemechanismus
- 165 cm breit mit gebogenem Doppeldreieckslenker und Querstabilisator
- Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
- 5"-Farbdisplay mit Bedienfeld & drahtlosem 10,25"-Touch-Display
- Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW
- Hartschalen-Komplett Dach
- LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten mit Rückfahrcheinwerfer
- Vollwertige Heizung
- Blinker
- Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung
- Hupe mit Blinkerhebel
- Sitzsensor
- Geschwindigkeitsbegrenzer: 30 bis 100 km/h
- ABS-System

MOTOR	HD11
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Dreizylinder mit 999 ccm, 95 PS (69,9 kW) / 94,9 Nm, flüssigkeitsgeköhlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung und Quick Response System (QRS) mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi Turf-Modus / 2WD / 4WD mit Offenem 4Lok Frontdifferenzial mit ABS-System
Fahrassistentz	CVT mit Motorbremse Modi Sport / Normal / Arbeit Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung für hohe Drehmomente (DPS™)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 30,5 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King 29" x 9"/11" x 14"
Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln (32 mm)
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (236 mm) mit hydraulischem Einkolbenbremszattel (32 mm)
Andere	Bremschaltemechanismus

ABMESSUNGEN / LASTEN

Käfig	Profiliertes Käfig. ROPS-zugelassen
Geschätztes Trockengewicht *	858 kg
L x B x H	395 x 165 x 207 cm
Radstand	298 cm
Bodenfreiheit	35,6 cm
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Wetterfestes Handschuhfach über dem Kombiinstrument Wetterfestes Handschuhfach für den Beifahrer mit USB-C-, USB-A- und DC-Anschluss Ablagefach und Stauraum im unteren Bereich des Armaturenbretts 14 I-Fach unter dem Sitz (herausnehmbar)
Anhängelast	1.134 kg
Zuladung	659 kg
Tankgröße	45 Liter
Zulässige Personenzahl	6

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigedinstrument	5"-Farbdisplay mit Bedienfeld & drahtlosem 10,25"-Touch-Display
Batterie	400 CCA (30 A/h)
Magnetzündler	650 W
Instrumente	USB-Anschluss Zigarettenanzünder
Diebstahlsicherung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer LED-Schlussleuchten mit Blinkern LED-Signatur
Winde	Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil und Autostop
Sitz	Verstellbarer Fahrersitz 60/40 Verstärkt
Lenkrad	Premium-Lenkrad mit Bereich für Tastenfeld Verstellbares Lenkrad mit Vollneigungsverstellung
Schutz	Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW Tür-Sicherheitsnetz Schmutzfänger unten vorne
Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------

FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrives GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

