

2027 OUTLANDER MAX DPS 1000R T ABS



Granite Grey

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Spezifische CVT-Kalibrierung
- Intelligente Motorbremse (IEB) und Fahrmodi
- Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm³
- Automatisch sperrendes Visco-Lok[†] QE Frontdifferenzial
- 26"-Reifen auf 14"-Aluminiumfelgen
- 7,6" breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Staukasten vorne
- Abnehmbares Staufach hinten
- Telefonfach
- LED-Signaturleuchten



MOTOR	1000R
Motortyp	101 hp (74.3 kW) / 93.5 Nm, Rotax 999 cc V-twin, DOHC, liquid cooled, catalytic converter, high flow radiator cooling fan of 120W & 500 cc
Kraftstoffzufuhr	Intelligent Throttle Control (ITC™) with Electronic Fuel Injection (EFI)
Getriebe	pDrive primary CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Selectable 2WD / 4WD with BTC (Brake traction Control)
Fahrassistentz	Work / Standard / Sport modes Intelligent Engine Braking (IEB™)
Servolenkung	Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 27,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	26" x 8/10 x 14"
Felgen	14"-Aluminiumfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	439 kg
L x B x H	251,7 x 125 x 142 cm
Radstand	154.4 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	40 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeeinstrument	7,6" breite Digitalanzeige
Magnetzünder	650-W
Instrumente	Telefonfach
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten
Winde	
Sitz	Abnehmbarer Beifahrersitz
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängervorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

