

# 2027 MAVERICK R X RC 999T DCT SAS



Loft Green Satin

## HÖHEPUNKTE

- 195,6 cm breite Vierlenker-Aufhängung mit Längslenker mit hochbelastbarem Achsschenkel in hoher Ausführung aus Aluminium
- Smart-Lok™ Frontdifferenzial mit Rock-Modus
- 10,25"-Touchscreen-Display
- 35"-Reifen XPS Hammer King
- 16"-Flowforming-Felgen mit Beadlock
- Front- und Heckkamera
- Teleskop-Lenkrad mit Infotainment-Bedienelementen
- Hartschalen-Komplett Dach
- Rammschutz vorne
- Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW
- Schwellerschutzhöhre und Querlenker oben und unten aus PE-UHMW
- Panoramaspiegel
- Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern
- Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer
- Haubenleuchte
- Can-Am LED-Signatur
- Mittelablage im Armaturenbrett mit Handyhalterung
- Grafikelemente/Sitze des X-Pakets
- 1700 W-Magnetzündler
- Signaturleuchte vorne und Heckleuchte mit Startanimation
- JL Audio Soundsystem Level 3, mit 4 Lautsprechern + Subwoofer
- Hupe mit Carling Schaltwippe
- Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stop-Taste

| MOTOR            | 999T                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motortyp         | 240 PS (176,5 kW), Rotax® 999 ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgeköhlt mit integriertem Ladeluftkühler und Hochleistungs-Luftfilter   |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)                                                            |
| Getriebe         | Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und extra niedrigem Übersetzungsbereich                                                            |
| Antriebsstrang   | Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart-Lok Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL / 4WD ROCK |
| Servolenkung     | Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation für hohe Drehmomente                                                                       |

| AUFHÄNGUNG          |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorderradaufhängung | Hoher, hochbelastbar geschmiedeter Aluminium-Achsschenkel<br>Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 63,5 cm Federweg            |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX† 2.5 PODIUM† Huckedack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe) |
| Hinterradaufhängung | 4-Lenker-Längslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedeten Aluminium-Achsschenkel / 66 cm Federweg                                  |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX† 3.0 PODIUM† Huckedack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe) |

| REIFEN / FELGEN          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Vorder- und Hinterreifen | XPS Hammer King 35" x 10" x 16"              |
| Felgen                   | 16"-Flowforming-Aluminiumfelgen mit Beadlock |

| BREMSEN |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Vorne   | Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe |
| Hinten  | Hydraulischer 32 mm-Zweikolbensattel mit 255 mm-Scheibe |

## ABMESSUNGEN / LASTEN

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Käfig                             | Hochfeste Stahlrohre und Stanzteile (Dualphasenstahl) |
| Geschätztes Trockengewicht *      | 1.118 kg                                              |
| L x B x H                         | 374,3 x 198,4 x 184,5 cm                              |
| Radstand                          | 279,1 cm                                              |
| Bodenfreiheit                     | 45,7 cm                                               |
| Fassungsvermögen der Transportbox | 90 kg                                                 |
| Stauraum                          | Insgesamt: 8,1 l                                      |
| Tankgröße                         | 50 l                                                  |

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeiginstrument   | 4,5" (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25"-Touchscreen-Display                                                                                                                                                                                          |
| Magnetzündler      | 1700 W                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Instrumente        | USB A (Lade- und Datenbuchse)<br>Gleichstrom-Steckdose (10 A)                                                                                                                                                                                                               |
| Beleuchtung        | Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer<br>Can-Am LED-Signatur mit Startanimation                                                                                                                                                                                          |
| Winde              | Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil und Rollenseilführung                                                                                                                                                                                                       |
| Diebstahlsicherung | Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stop-Taste                                                                                                                                                                                       |
| Schutz             | Hartschalen-Komplett Dach<br>Premium-Halbtüren<br>Prallschutz unten vorne<br>Befestigungspunkt vorne/hinten<br>Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW<br>Rammschutz vorne<br>Rahmenverstärkung vorne<br>Schwellerschutzhöhre aus PE-UHMW<br>Steinschlagschutz |

## GEWÄHRLEISTUNG

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Werksgarantie | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |
|---------------|--------------------------------------|

FORDEN SIE  
EIN ANGEBOU AN



POWERSPORTCENTER  
**AllradHORN**  
www.allrad-horn.at



©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrives GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

